

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmasch. (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke CATERPILLAR	Typ 922 Traxcavator	Modell- Jahr 1962	Typenschein Nr. 3 8 5 1				
Merkmale "922" beidseitig auf Hebearme und als Vorziffer zu Chassis-Nr. auf Hersteller-Plakette								
Ab Chassis-Nr. 59 A 1	Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4						
Hersteller des Fahrgestells	CATERPILLAR Tractor Co, Peoria (USA) - Importeur U. AMMANN, Langenthal							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Traxrahmen hinter Kippzylinder + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Zylinderblock							
Motor-Typ	D 320 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System, mit Turbolader							
Lage des Motors hinten	Motorbremse							
Zyl.-inhalt	4*130 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart hydro-mechanisch*)	Seilw./Spill					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x2 = 4 *)	Zughaken					
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 6,1	Spur V. 1'730	Länge 5'100				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 32,8	Spur H. 1'730	Breite 2'120-2'286 **)				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,35/11,60	Höhe 2'750				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	3'500	4'200	7'700	Dimension	13,00-24	13,00-24	12,00-24	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	2'750	2'750	2'235	Breite
Gesamtgew.					12 Ply	12 Ply		Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 (Kabine)			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - mit hydraul. Unterstützung		Motor-Marke	CATERPILLAR		Brems-PS	80 SAE (64 DIN)	
Bohrung	101,6		Hub	127		Steuer-PS	20,97	
Karosserie-Form	Ladeschaufel							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		
Soziussitz	Seitenwagen							

Scheinw. Marke 2/ CARELLO NL	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo	V = kombiniert mit Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat	H = kombiniert mit Schlusslichtern (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.m.Stopl. + 2 separat	Warnvorrichtung 1/ Druckluft (2-Klang)
Rückstrahler 2/ separat, auf Ausleger	Rückblickspiegel 1/ aussen links+2 Seitenspiegel vorn
Stoplicht 2/ komb.m.Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser (***)
Kontrollschildbeleuchtung hinten, Mitte, f. langes Sch.	
Gefährliche Bestandteile	
Arbeitslampen : 2/ hinten, separat geschaltet, mit Kontrolllampe	
Elektr. Anlage (4x6) Volt 24	
Lärmmessung 86 dB bei 2*400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart : Drehmomentwandler mit Planetengetriebe (4 Radsätze, je 2 Vor- und 2 Rückwärtsgänge) und Untersetzungsgetriebe ergeben 2 Arbeitsstufen und 2 Fahrstufen.- Arbeitsstufen = Allradantrieb / Fahrstufen = Frontantrieb.
 - **) Breite : Variiert je nach Schaufelbreite.
 - ***) Geschwindigkeitsmesser : Muss angebracht werden.
- Schutzvorrichtung : Kübelzähne mit Schutzvorrichtung versehen, schwarz/gelb markiert

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen :

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel vorn

Diese Karte ersetzt TS 3851 vom 1.5.62
Einteilung als Ausnahmefahrzeug

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 1.5.62
(16.5.68)

Die Typenprüfungskommission