

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
 Typschleife-Nummer
 CH 3854 40

Lieferwagen (Fahrgestell)

V W

2 8 5 C H - L T 3 1

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale

"285 CH" auf Hersteller-Plakette, - "28.25....." Vorziffer zu Fahrgestellnummer sowie auf

Hersteller-Plakette (3. Ziffer = Modelljahr).

Herstellerplakette

rechts, oben am hinteren Türpfosten, neben Beifahrersitz.

Fahrgestellnummer

rechts, im vorderen Türpfosten oder rechts, vorn seitlich auf Längsträger.

Motorkennzeichen

"CH" links, hinten seitlich am Motorblock, auf Kupplungsflansch.

Hauptimporteur

A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode 285 CH

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb IR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v = Sch - h = IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf IR.

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf IR.

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf IR.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

1 Warnschalter pro Kreis + separate Kontrolllampe.

Motor

Marke

V W

Typ

C H

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

Vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,5

Hub

84,4

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

4300

Lärm

82 dB/A

bei U/min

4300

Schalldämpfer

2 Töpfe

Abgasprüfung

Leerlauf CO-Wert < 3,5 % + 74/290 EWG

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 4 Art A + 2

Karosserie

Frontlenkerkabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

**)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 2 ***) v 2 ***)

M

h

Masse §)

Innen

ausson

Länge

4810

Achsabstand

2500

Breite

2040

Doppellachse

v

h

Höhe

2120

Spurweite

v 1750

h 1720

Überhang

s

Spurweite

v

v

1100

h

h

h

1210

Spurkreis

l 11100

r 10800

Gewichte §)

vorn

hinten

total

Loergewicht

je nach Aufbau

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

1400 1940 3080

Fabrikgarantie

205 R 14 C 205 R 14 C (Varianten

Reifengröße

8 / 2,5 8 / 4,5 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

1500 2030

Tragkraft

120 km/h 120 km/h

für V max

Garantierte Anhängelast gebremst

1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1400

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in	CR	
Schlusslichter	R - Sl	(E)			
Bremslichter	R - Sl	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	kombiniert mit Schlusslicht				
Scheibenwischer	2 Blatt		mit W Waschanlage		
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	V W		2 B 5 C H
Typenscheinnummer	CH	3854 40	
Karosserie			
Platze	total	2 (***)	vom 2 (***)
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	B
Nutzlast	je nach Fz.	Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	3080	Hubraum	1984

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Schalldämpfer : 1 Topf 590 x ø 85 mm sowie 1 Topf 575 x 200 x 130 mm.
 - ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis BAV geprüft; Gurttyp A genügt.
 - *** Anzahl Plätze : auf Wunsch 3; Mittelsitz mit Hüftgurt.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ersetzt Typenschein CH 3854 40 vom 21.-25.4.75
Anbringungsort der Fahrgestellnummer

(4.11.75)

Ort und Datum der Prüfung
Wolfsburg, 21. - 25.4.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen
(Fahrgestell)

V W

285 CH - LT 31

CH 3854 40

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 13.-17.12.1976 in Wolfsburg - Sta

Zusätzliche Achsabstand-Variante : 2950 mm / Länge 5200 mm

Nachtrag vom 11. August 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30 km/h, M2, iA 4,100, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,440, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,875, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 5,375, 80,5 dB/A (1-teilige Absorbtiionswanne erforderl.)

Nahfeld : 87 dB/A bei 3225 U/min

wenden

Typenüberprüfung vom 30.10.-3.11.1978 in Wolfsburg - Sta

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3225 U/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A
Nahfeld : 85 dB/A bei 3225 U/min
Lärmdämpfung : Absorbtionswanne unter Getriebe
Abgasprüfung : EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert : 1,0 % CO bei 940 U/min
geprüfte Anhängelast : 1400 kg