

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	V W	2 9 3 C G - L T 35 (Pick-Up)	CH 3854 79
Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)		
Erkennungsmerkmale	"293 CG" auf Hersteller-Plakette. - "29.25....." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette (3. Ziffer = Modelljahr)		
Herstellerplakette	rechts, oben am hinteren Türpfosten, neben Beifahrersitz		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger		
Motorzeichen	"CG" links, seitlich auf Motorblock, über Einspritzpumpe		
Hauptimporteur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		
Geprüftes Fahrzeug	2962500077	Unveränderliche Zeichen im Typencode	293 CG

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6
Lenkung	mechanisch		Marke
Getriebe	mechanisch synchronisiert		PERKINS
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Typ
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Sch/H=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR		CG
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse		Bauart
Feststellbremse	mechanisch IB, wirkend auf die Hinterräder		Reihe
Dauerbremse	1 Warnschalter pro Kreis + separate Kontrollampe		Takte
2-Kreis-Kontrolle			D
			Lage
			Wasser
			Anzahl Zylinder
			Hub
			Hubraum
			Steuer-PS
			bei U/min
			Leistungs-PS
			bei U/min
			Lärm
			82 dB/A bei U/min
			Schalldämpfer
			2 Töpfe
			Abgasprüfung
			BOSCH-Schwärzungszahl 1,7 bei 40 %
			Entstörung
			=

Karosserie	Brücke				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h		Leargewicht	1085 (1100)	655 (695)	1740 (1795)
Sicherheitsgurten	***)	Rückspiegel	links + rechts		Nutzlast	265 (265)	1495 (1440)	1760 (1705)
Unterlegkeit	-	Zugvorrichtung	auf Wunsch		Gesamtgewicht	1350 (1365)	2150 (2135)	3500 (3500)
Diebstahlsicherung	-				Fabrikgarantie			3500
Anzahl Plätze	(2 +) v 2 +)				Rolleingröße	185 R 14 C	185 R 14 C	(Varianten
Maße	innen	ausen			Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,00	vgl. Bemerkungen)
Länge	3000/(3750)	4870/(5625)	Achsenabstand	2500 / (2950)	Tragkraft	1520	2680	
Breite	2015	2140	Doppelachse	v h	für V max	120	km/h	
Höhe	400	2090	Spurweite	v 1750 h 1500	Garantierte Anhängelast gebremst			1400
Uoberhang	s	1100	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst			750
	v	1200/(1505)	Spurkreis	l 11900 r 12600	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Geprüfte Anhängelast			1000
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			107 km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
					Leargewicht mit Verdeck um 60 kg höher			

Ausrüstung

Fernlichter CR (E) _____

Abblendlichter CR (E) _____

Standlichter A (E) in CR _____

Schlusslichter R-S1 (E) _____

Bremslichter R-S1 (E) _____

Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____

Markierlichter v A (E) _____ s _____ h R (E) _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung kombiniert mit Schlusslicht _____

Scheibenwischer 2 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____

Warnvorrichtungen KLAXON CH 5 0701 04 _____
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen _____

Marke und Typ VW 293 CG _____

Typenscheinnummer CH 3854 79 _____

Karosserie Brücke _____

Plätze total 2+) _____ vorn 2+) _____

Leergewicht 1740 (1795) _____ Treibstoff D _____

Nutzlast 1760 (1705) _____ Steuer-PS 13,77 _____

Gesamtgewicht 3500 (3500) _____ Hubraum 2704 _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Zur Einhaltung des zulässigen Schallpegels wird eine Absorbtionswanne, zwischen den Längsträgern zum Anschluss an die Vorderachse, eingebaut.
- **) Schalldämpfer : 1 Topf 590 x ø 85 mm sowie 1 Topf 575 x 200 x 130 mm.
- ***) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis BAV geprüft; Gurttyp A genügt.
- +) Anzahl Plätze : auf Wunsch 3; Mittelsitz mit Hüftgurt.
Kotschutzklappen hinten erforderlich.