

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell) od. Sattelschlepper	Fabrikmarke V W - M A N	Typ B . 9 0 F C	Typenschein-Nummer CH 3855 0.4
--	----------------------------	--------------------	-----------------------------------

Hersteller	Arbeitsgemeinschaft VW-MAN, Dachauerstrasse 667, D-8000 München (D)
Erkennungsmerkmale	"B.90 FC" auf Hersteller-Plakette (vom Importeur eingeschlagen) "VVM 0560 00 .." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	in Kabine, rechts oben an Rückwand
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
Motorzeichen	"DO 224 MF" rechts, vorn seitlich am Block angeklebte Plakette
Hauptimporteur	A L F A G, AG für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren
Geprüftes Fahrzeug	---

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	6	Marke	M A N
Lenkung	mechanisch auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe		Typ	DO 224 MF	
Getriebe	mechanisch synchronisiert		Bauart	Reihe	Takte
Anzahl Gänge	5	Achsantrieb	auf Hinterräder		Lage
Betriebsbremse	drucklufthydr., je 2-Kreise, IB, stufenlos lastabh. Bremskraftregler auf HR, Druckverhältnisventil auf VR (abh. vom ausgesteuerten Bremsdruck der HA)		Treibstoff	D	vorn
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse		Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Feststellbremse	Federspeicher, abstufbar, IB, auf die HR *)		Bohrung	102	Hub
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar		Hubraum	3790	Steuer-PS
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanom. + Kontroll., Niveauekontr. + Kontrollampe		Leistungs-kW	66	bei U/min
			PS	90 DIN	
			Lärm-Nahfeld	100	dB/A bei U/min
			Schalldämpfer	1 Topf 815 x Ø 200 mm	
			Abgesprüfung	ECE-24; Bacharach = 5,0	
			Entstörung	---	

Karosserie	Frontlenkerkabine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	
Unterlegkeil	1/320x160x220 mm	Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	2 od. 3 v	M	h
Masse §)	innen	aussen	
Länge	---	7470	Achsabstand
Breite	---	2160	Doppelachse
Höhe	---	2385	Spurweite
Ueberhang	s	---	Spurweite
	v	1190	h
	h	2030	Spurkreis
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1800	900	2700
Nutzlast	(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)		
Gesamtgewicht	7800		
Fabnkgarantie	2900	5500	7800
Reifengröße	8,5 R 17,5	8,5 R 17,5	(Varianten
Ply / bar	--- / 6,25	--- / 6,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2900	5600	
für V max	105	105	
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	13000 kg		
Geprüfte Anhängelast	§§)		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	102 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	---		

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	HCR	(E)
Standlichter	A	(E) in HCR
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremlichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s §) h 2a (E)
Rückstrahler	v	s §) h I (E)
Markierlichter	v A	(E) s §)
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	links kombiniert	
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/wasche Waschanlage	
Warnvorrichtungen	KLAXON e2 816 CH 5 1101 01 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lastwagen od. Sattelschlepper	
Marke und Typ	V W - M A N 8 . 9 0 F C	
Typenscheinnummer	CH	3855 04
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total	2 od. 3
		vorn
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff D
Nutzlast	j.n. Aufbau	Steuer-PS 19,3
Gesamtgewicht	7800	Hubraum 3790

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 28,3 km/h, M3, 1A 4,44 / 4,87 / 5,62 = 86 dB/A.
- xx) Zusätzliche Lärmdämpfung : Reflektionsblenden in beiden Radkastenöffnungen vorne.
Druckluftablass-Geräuschfilter für Fußbremsbetätigung, Hilfsbremsbetätigung sowie für Kompressor-Ablass erforderlich.
- *) Feststellbremse : Federspeicher= Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis Schutzventil; mech. Lösevorrichtung= Spindel an Zylindern. Fahrzeug serienmässig mit 2 Federspeicherzylinder ϕ 24" ausgerüstet; Bremsbelagbreite 150 mm.
- **) Radstandvarianten : 3100 mm od. 3600 mm.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §§) Geprüfte Anhängelast : Hinterachsübersetzung 1A 4,44 = 800 kg / 1A 4,87 = 1200 kg / 1A 5,62 = 1200 kg.