

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	1-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart				
n5, VW 007.1	4,87	84,0	79,0	2250	ab)	Lastwagen oder Sattelschlepper				
						Marke und Typ	VW - MAN	9.136 F		
						Typenschein-Nr. CH	3855 09			
						Karosserie	je nach Aufbau			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2 oder 3	vorn	2 oder 3
Rauschmission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	nach Waagschein		Treibstoff	D
b = bei /min	k = 0,72 bei 3000	/min	k = 0,48 bei 2670	/min		Nutzlast	je nach Aufbau		Hubraum	5684
b = bei /min	k = 0,55 bei 2340	/min	k = 0,52 bei 2010	/min		Gesamtgewicht	9300		Steuer-PS	28,95
b = bei /min	k = 0,65 bei 1680	/min	k = 1,60 bei 1350	/min						
O	O+P									
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe BOSCH									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Feststellbremse : Federspeicher; Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreissschutzventil; mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder. (Zylinder- ϕ 36*, Bremsbelagsbreite 150 mm).
- ** Achsabstand : wahlweise = 3100 mm / 3600 mm / 4250 mm / 4600 mm.
- *** Lärmdämpfung : - Absorptionsblenden beidseitig im Motorraum;
 - Absorptionsblende als Motorraumabschluss an Kabinenrückwand;
 - Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material ausgekleidet;
 - Visco-Lüfter, 7-Blatt, ϕ 480 mm;
 - Resonator 300x200x30 mm im Ansaugsystem (hinter Ansaughülse);
 - Druckluftablass-Geräuschfilter für Fußbremsbetätigung, Hilfsbremsbetätigung sowie für Kompressor-Ablass erforderlich.

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 03.04.85 (Adm) - Ad

Ersetzt Typenschein vom 02.07.87
 30.11.87 - Gesamtzuggewicht SW

Eldg. Typenprüfstelle

32) Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

V W - M A N

9.136 F
(Gesamtgewicht 9300 kg)

CH 3855 09

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 20.10.87 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.86 erfüllt:

Schalldämpfer : 1 Topf = 815 x \emptyset 200 mm / "81.15101 0192"

Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt;
Absorptionsblenden in beiden Radkastenöffnungen;
Absorptionsblende als Motorraumabschluss an Kabinenrückwand;
Wanne unter Motor und Getriebe seitlich hochgezogen;
Visco-Lüfter, \emptyset 460 mm, 7-Blatt

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A	min-1	(R) Bemerkungen
D 0226 MF	m5, VW 007.1	4,44-5,57	78,0	75,0	2250	ab/ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO	min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O + P) nach ECE-24			min-1	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen