

Fahrzeugart **31) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)** Fabrikmarke **VW - MAN** Typ **10 . 136 F
10 . 136 FX oder** Typschlüsselnummer **ZUSATZKARTE**
CH **3855 12**

Hersteller **Arbeitsgemeinschaft VW-MAN, D-8000 München / BRD**
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette **-**
Fahrgestellnummer **"WYMS62....."**
Herstellerplakette **rechts, im Einstieg am hinteren Türpfosten**
Fahrgestellnummer **rechts, seitlich am Längsträger, vor Vorderachse**
Motorkennzeichen **"DO 226 MF" Plakette, rechts vorn seitlich am Block**
Importeur **ALFAG, Aktiengesellschaft für Fahrzeuge, Bernstrasse 33, 8952 Schlieren**

Fahrgestell **2 / 6**
Anzahl Achsen/Reifen **v+h = Blattfedern; Stossdämpfer**
Federung **Kugelmutter, hydr. Lenkhilfe!**
Lenkung **auf Hinterräder**
Achsantrieb **drucklufthydraulisch (Hochdruckanlage 16 bar)**
Betriebsbremse **2-Kreis, Trommel, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR ***
Hilfsbremse **1. + 2. Kreis der Betriebsbremse**
Feststellbremse **Federspeicher, abstufbar wirkend auf HR ****
Dauerbremse **Staudruck, nicht abstufbar**
2-Kreis-Kontrolle **+**

Motor **M A N** Typ **DO 226 MF**
Marke **Reihe** Takte **4**
Bauart **Diesel** Lage **vorn**
Treibstoff **Wasser** Anzahl Zylinder **6**
Kühlung **102,0** Hub **116,0**
Bohrung **5684** Steuer-PS **28,95**
Hubraum **100 DIN** bei /min **3000**
Leistung kW **353** bei /min **1600**
Mđ-max. Nm **1 Topf, 815 x ø 210 "MAN 16 05 479 01 0 00" x)**
Schalldämpfer

Karosserie/Ausrüstung **Frontienkerkabine / §)**
Anzahl Türen **2** Geschw. Messer **Tachograph**
Sicherheitsgurten vorn **-** hinten **-**
Unterlegkeil **1/ 320x160x220** Rückspiegel **links + rechts**
Diebstahlsicherung **-**
Treibstofftank **1/ Stahl, 100 Liter**
Warnvorrichtung **1/ Klaxon CH 5 0701 01 oder andere homologierte**
Anzahl Plätze **T 2 od. 3 v. 2 od. 3** M **-** h **-**
Masse §) innen **-** aussen **-**
Länge **-** Achsabstand **++)**
Breite **2200** Doppelachse v **-** h **-**
Höhe **2405** Spurweite v **1737** - **-**
Überhang vorn **1190** Spurweite h **1702** - **-**
Überhang hinten **-** Spurbreite **16200 r 15600**
Bodenfreiheit **leer** beladen **(Achsabt. 4600)**

Gewichte **vorn** **hinten** **Total**
Leergewicht **nach Waagschein** **-** **-** **§)**
Gewichtsverteilung **-** **-** **-**
Fabrikgarantie **3600** **6800** **10000**
Reifengrösse **9.5 R 17.5** **9.5 R 17.5**
Ply/bar **- / 7.50** **- / 7.50**
Tragkraft **3700** **7000**
für Vmax **120**
Felgen **17.5 x 6.00** **Stahl**
mech. Getriebe **-** **autom. Getriebe**
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst **-** **18000**
Garantiertes Gesamtzuggewicht **-**
Geprüfte Anhängelast **-**
Garantierte Dachlast **-**
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **100** **km/h**
gemessen **km/h** bei /min **-** Motor **-** Zapfwelle **-**

Geräuschemissionen:		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	l-A	dB/A	/min	dB/A	/min		Fahrzeugart				
m5	4,87	84,0	2250	79,0	2250	ab	Lastwagen oder Sattelschlepper				
							Marke und Typ	VW - MAN 10,136 F oder 10,136 FK			
							Typenschein-Nr. CH	3855 12			
							Karosserie	je nach Aufbau			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	2 oder 3	vorn	2 oder 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Leergewicht	nach Waagschein		Treibstoff	D
b = bei /min	k = 0,72 bei 3000 /min	k = 0,48 bei 2670 /min					Nutzlast	je nach Aufbau		Hubraum	5684
b = bei /min	k = 0,55 bei 2340 /min	k = 0,52 bei 2010 /min					Gesamtgewicht	10000		Steuer-PS	28,95
b = bei /min	k = 0,65 bei 1600 /min	k = 1,60 bei 1350 /min									
O	O+P										
S Bacharach = 6,00	Einspritzpumpe Bosch										

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Betriebsbremse : Druckverhältnisventil wirkend auf VR (abhängig vom ausgesteuerten Bremsdruck der Hinterräder)
- **) Feststellbremse : Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kr-Schutzventil. Mechanische Lösevorrichtung = Kabelentspannung. Schnelllöseventil mit Geräuschdämpfer wird vom Importeur montiert
- +) 2-Kreis-Kontrolle : Hydraulikteil = Niveauekontrolle und Kontrolllampe. Druckluftteil = Doppelmanometer und Kontrolllampe
- +) Achsabstandvarianten : 3100 / 3600 / 4250 / 4600 / 5100 mm
- x) Lärmdämpfung : Absorptionsblenden beidseitig im Motorraum. Absorptionsblende als Motorraumabschluss an der Kabinenrückwand. Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material versehen. Viscollüfter Ø 480 mm mit 7 Blätter
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung **Bern, 06.03.1986 (adm)**
jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

32) Lastwagen oder
Sattelschlepper
(Fahrgestell)

V W - M A N

10.136 F oder FK

CH 3855 12

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 29.10.86 in Bern - Ad

Lärmgrenzwerte 01.10.86 erfüllt:

Schalldämpfer : 1 Topf = 815 x \emptyset 200 mm / "81.15101 0192"

Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material belegt;
Absorptionsblenden in beiden Radkastenöffnungen;
Absorptionsblende als Motorraumabschluss an Kabinenrückwand;
Wanne unter Motor und Getriebe seitlich hochgezogen;
Visco-Lüfter, \emptyset 460 mm, 7-Blatt

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
D 0226 MF	m5, VW 007.1	4,44-5,57	78,0	75,0 2250	ab/ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen