

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Lastwagen	F O R D (D)		T a u n u s *)		Jahr	Nr.	
Merkmale "TAUNUS - TRANSIT" Mitte Frontwand.- "G 4 B T"= Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette.-Ab Chassis-Nr. G4BT 50'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4					1962	3'8 6 0-C	
Hersteller des Fahrgestells FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts im Fahrzeug, auf Vorderradkasten + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Block, über Anlasser, hinter Ölmesstab							
Motor-Typ P 3 - 1,5 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'498 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert Seilw./Spill				Länge 4'300	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken		Breite 1'740	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	25	Spur V.	1'340	Höhe 1'965	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H.	1'360	Radstand 2'300	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,80/10,55		Oberhang H. 904	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	620	455	1'075	Dimension	6.70-15	6.70-15	Länge 2'550
Nutzlast	400	675	1'075	Pneu-Tragk.	640	640	Breite 1'075/1'590
Gesamtgew.	1'020	1'130	2'150		6 Ply		Höhe 1'335
Fabrikgarant.	1'050	1'150	2'150		Tubeless		Höhe seltenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 H			Oberhang H. 750
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker				Motor-Marke	FORD (D)	Brems-PS 60 SAE/ 55 DIN	
Bohrung			82	Hub		70,9	Steuer-PS 7,63
Karosserie-Form			Kastenwagen				
Zahl der Plätze: Total			2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz			Seitenwagen				

Scheinw. Marke	2/ HELLA E 1 4402	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V = separat an Frontecken	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Schlusslichtern	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ beidseitig auf Türscharnieren
Stopflicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	75 - 76 dB bei 4'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale : G 4 B T - Van.

Schutzvorrichtung : Hinter den Vordersitzen, Trennwand bis auf Dachhöhe.

Modell 1964 ab Motor Nr. 686.036 TM 2/63

Wenn Schalthebel abgekröpft und Fusstütze vorhanden TM 6 3/64
= 3 Plätze

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.5.62

Die Typenprüfungskommission