

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschein Nr.				
	F O R D (D)	T a u n u s TT 1250 - Transit	1962	3' 8 6 1-A				
Merkmale "TAUNUS - TRANSIT" Mitte Frontwand, - "G 7 B T H"-Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette. - Ab Chassis-Nr. G7BTH 50'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts im Fahrzeug, auf Vorderradkasten + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Block, über Anlasser, hinter Ölmesstab								
Motor-Typ P 3 - 1,5 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'498cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert Seilw./Spill	Länge	4'100				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken	Breite	1'690				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 25 Spur V. 1'340	Höhe	1'965				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 100 Spur H. 1'360	Radstand	2'300				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre Wendekeits 10,80/10,55	Überhang H.	740				
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer m. Kab.	660	290	950	Dimension	6,70-15	6,70-15	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	675	675		Breite	
Gesamtgew.					6 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	1'150	1'350	2'400		Delivery		Höhe selten.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker					Motor-Marke	FORD (D)	Brems-PS 60 SAE/ 55 DIN	
Bohrung					82	Hub	70,9	Steuer-PS 7,63
Karosserie-Form					geschlossene Frontlenkerkabine			
Zahl der Plätze: Total					wenden 2	(vorn	Mitte hinten)	Stehplätze
Soziussitz					Seltenwagen			

**)

Scheinw. Marke 2/ HELLA E 1 4402	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	V = separat an Frontecken (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Schlusslichtern (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspiegel 2/ beidseitig auf Türscharnieren
Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 75 - 76 dB bei 4'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale : G 7 B T H - Chassis/Kabine

**) Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Wenn Schalthebel abgekröpft u.Fusstütze vorhanden = 3 Plätze TM 6 3/64

Sitzplätze: Auf der Motorverschalung kann ein Notsitz montiert werden, Dieser ist gegenüber den andern Sitzen um 20 cm.zurückversetzt. Der Abstand der Schalthebels muss in diesem Falle 760 mm betragen.

Modell 1964 ab Motor Nr. 686.o36 TM 2/63

TM 3/63

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.5.62

Die Typenprüfungskommission