

Art des Fahrzeuges Lastwagen	Fabrikmarke F O R D (D)	Typ T a u n u s TT 1250 - Transit	*) Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3' 8 6 1-C
Merkmale "TAUNUS - TRANSIT" Mitte Frontwand.- "G 7 B T P"=Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Her- steller-Plakette.-Ab Chassis-Nr. G7BTP 50'001 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts im Fahrzeug, auf Vorderradkasten + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Block, über Anlasser, hinter Ölmesstab				
Motor-Typ P 3 - 1,5 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'498cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart vollsynchronisiert	Seilw./Spill	Länge 4'300
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	25	Spur V. 1'340
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H. 1'360
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,80/10,55	
Überhang H. 904				
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	635	440	1'075	Dimension
Nutzlast	435	890	1'325	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'070	1'330	2'400	6 Ply
Fabrikgarant.	1'150	1'350	2'400	Delivery
Innenmasse in mm				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 (Kabine)
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker				Motor-Marke FORD (D)
Bohrung				82
Hub				70,9
Karosserie-Form				Brücke mit Seitenladen *)
Zahl der Plätze: Total wenden				2 (vorn Mitte hinten)
Steherplätze				7,63
Sozlussitz				Seltenwagen

Scheinw. Marke 2/ HELLA E 1 4402	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	V = separat an Frontecken (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Schlusslichtern (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.m.Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat	Rückblickspiegel 2/ beidseitig auf Türscharnieren
Stopplicht 2/ komb.m.Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 75 - 76 dB bei 4'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Erkennungsmerkmale : G 7 B T P - Pick-Up.

Wenn Schalthebel abgekröpft u. Fusstütze vorhanden = 3 Plätze TM 6 3/64

Sitzplätze: Auf der Motorverschlaung kann ein Notsitz montiert werden. Dieser ist gegenüber den ande n Sitzen um 20 cm.zurückversetzt. Der Abstand des Schalthebels muss in diesem Fall 760 mm.betragen.

TM 3/63

Modell 1964 ab Motor Nr. 686.036 TM 2/63

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.5.62

Die Typenprüfungskommission