

Fahrzeugart 30) Lieferwagen (Fahrgestell) §) Fabrikmarke V W Typ LT - 2 8 (Motor: DV/75 kW/Turbo) Doppelkabine-Fahrgestell / Brücke **ZUSATZKARTE** Typschlüsselnummer CH 3 8 6 2 2 3

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "283"
Fahrgestellnummer "WV2...28....."
 Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4
 Federung v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Betriebsbremse Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
 Feststellbremse =
 Dauerbremse =
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe

Motor	V W	Typ	D V
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
Hubraum	<u>75</u> DIN	bei /min	<u>4300</u>
Leistung kW	<u>195</u>	bei /min	<u>2500</u>
Md-max. Nm	<u>1 Topf, 750 x Ø 171</u>	<u>"075 119"</u>	<u>*</u>
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Frontlenker-Doppelkabine §)
 Anzahl Türen 3 oder 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn 4x4m (E) hinten =
 Unterlegkeil = Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung =
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total	§)
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>			
Gewichtsverteilung				
Fabrikgarantie	<u>1500</u>	<u>1680</u>	<u>2800</u>	
Reifengrösse	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>		<u>+</u>
Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>		
Tragkraft	<u>1700</u>	<u>1700</u>		
für Vmax	<u>140 (II)</u>	<u>140 (II)</u>		
Felgen	<u>6 J x 14 ET 51,</u>	<u>Stahl</u>		

Anzahl Plätze T 6 od. 7 v 2 od. 3 M 4 h =
 Masse §) innen = aussen 2150 Achsabstand 2950
 Länge 2040 Doppelachse v h
 Breite 2105 Spurweite √ 1750 - =
 Höhe 1110 Spurweite h 1720 - =
 Überhang vorn 1090 Spurkreis Ø 12200 r 12200
 Überhang hinten =
 Bodentreueheit leer beladen =

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst meh. Getriebe 2000 / 750 autom. Getriebe =
 Garantiertes Gesamtzuggewicht =
 Geprüfte Anhängelast 2000 (TRV Art. 67/5 beachten)
 Garantierte Dachlast 50
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 115 - 135 km/h
 gemessen = km/h bei /min = Motor = Zapfweile =

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min			Fahrzeugart			
5	3,79-4,08	78,0	74,0	3225		Lieferwagen				
						Marke und Typ	VW	LT - 28		
						Typenschein-Nr. CH	3 8 6 2 2 3			
						Karosserie	je nach Aufbau			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	6 oder 7	vorn	2 oder 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	nach Waagschein		Treibstoff	D
b = bei /min	k = 1,35 bei	4300 /min	k = 1,40 bei	3827 /min		Nutzlast	je nach Aufbau		Hubraum	2382
b = bei /min	k = 1,35 bei	3354 /min	k = 1,10 bei	2881 /min		Gesamtgewicht	2800		Steuer-PS	12,13
b = bei /min	k = 0,90 bei	2408 /min	k = 1,55 bei	1935 /min						
O	O+P									
S Bacherach = 4,50	Einspritzpumpe	Bosch								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter Motor und Getriebe
- +) Reifenvarianten : 195 R 14 C 8 PR Tragkraft/Achse = 1900 (4,5) Vmax. 140 km/h (Speed-Index N)
 205 R 14 C 8 PR 2060 (4,5) 140 km/h

§) Auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke:

Abmessungen	: innen	aussen	Gewichte	: vorn	hinten	Total
Länge	: 2500	5320	Leergewicht	: 1150	730	1880
Breite	: 2015	2140	Nutzlast	: 300	620	920
Höhe	: 400	2105	Gesamtgewicht	: 1450	1350	2800
Ueberhang hinten:	1200	1260	Fabrikgarantie			2800

§) Ausrüstung : Markierlichter vorn und hinten erforderlich. Anordnung an Brücke gemäss BAP zulässig.
 Kotschutzlappen hinten erforderlich.

§) Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen, bzw. kontrollieren.

30) Lieferwagen

V W

L T - 2 8

Motor: DV/75 kW Turbo
Doppelkab./Brücke

3862 23

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

DV

(F) Getriebe

m5

(G) I-A

3,78-4,08

(H) Vorbeifahrt; dB/A

77,5

 (J) Standmessung
dB/A min-1

70,0 3225

(R) Bemerkungen

ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

 Emissionen in g/km
(K) CO (L) HC

(M) NO

 (N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

DV

(O) nach BAV Anhang 3

 b = bei min-1
 b = bei min-1
 b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

 k = 1,35 bei 4300 min-1
 k = 1,35 bei 3354 min-1
 k = 0,90 bei 2408 min-1

 k = 1,40 bei 3827 min-1
 k = 1,10 bei 2881 min-1
 k = 1,55 bei 1935 min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen