

Fahrzeugart
30) Lieferwagen
(Fahrgestell) §)

Fabrikmarke

V W

Typ

L T - 3 1 (Motor: DV/75 kW/Turbo)
Doppelkabine-Fahrgestell / Brücke

Typenscheinnummer

CH 3 8 6 2 2 4

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "283"
 Fahrgestellnummer "W2...28....."
 Herstellerplakette rechts, an Schlosskule der Beifahrertüre
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach-Bad

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
 Federung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
 Feststellbremse =
 Dauerbremse =
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe

Motor	7 W	Typ	D V
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
Hubraum	<u>75</u> DIN	bei /min	<u>4300</u>
Leistung kW	<u>195</u>	bei /min	<u>2500</u>
Md-max. Nm	<u>1 Topf, 750 x ø 171 "075 119"</u>		<u>*</u>
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Frontlenker-Doppelkabine §)
 Anzahl Türen 3 oder 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn A4m (3) / B (2) hinten =
 Unterlegteil = Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung =
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T	6 od.7	v	2 od.3	M	4	h
Masse §)	innen		aussen		Achsabstand	<u>2950</u>	
Länge			<u>5150</u>		Doppelachse	<u>v</u>	<u>h</u>
Breite			<u>2040</u>		Spurweite	<u>v</u>	<u>1750</u>
Höhe			<u>2105</u>		Spurweite	<u>h</u>	<u>1720</u>
Überhang vorn			<u>1110</u>		Spurkreis	<u>r</u>	<u>12200</u>
Überhang hinten			<u>1090</u>		beladen		
Bodenfreiheit	leer						

Gewichte	vorn	hinten	Total	§)
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>			
Gewichtsverteilung				
Fabrikgarantie	<u>1500</u>	<u>1940</u>	<u>3200</u>	
Reifengröße	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>		<u>+</u>
Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>		
Tragkraft	<u>1900</u>	<u>1900</u>		
für Vmax	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>		
Felgen	<u>6 J x 14 ET 51,</u>	<u>Stahl</u>		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	meh. Getriebe	2000 / 750	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast	<u>2000 (VRV Art. 67/5 beachten)</u>		
Garantierte Dachlast	<u>50</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>115 - 135</u>		<u>km/h</u>
gemessen	<u>km/h bei /min</u>	<u>Motor</u>	<u>Zapfwelle</u>

Geräuschemissionen		Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min			Fahrzeugart		
m5	3,79-4,08	78,0	74,0	3225		Lieferwagen			
						Marke und Typ	VW	LT - 31	
						Typenschein-Nr. CH	3 8 6 2 2 4		
						Karosserie	Je nach Aufbau		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 6 oder 7	vorn	2 oder 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	nach Waagschein	Treibstoff	D
b= bei /min	k= 1,35 bei	4300 /min	k= 1,40 bei	3827 /min		Nutzlast	Je nach Aufbau	Hubraum	2382
b= bei /min	k= 1,35 bei	3354 /min	k= 1,10 bei	2881 /min		Gesamtgewicht	3200	Steuer-PS	12,13
b= bei /min	k= 0,90 bei	2408 /min	k= 1,55 bei	1935 /min					
O	O+P								
S Bacharach = 4,50	Einspritzpumpe Bosch								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämmung : Je eine Absorptionswanne unter Motor und Getriebe
- +) Reifenvarianten : 205 R 14 C 8 PR Tragkraft/Achse = 2060 (4,5) Vmax. 140 km/h (Speed-Index N)

§) Auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke:

Abmessungen	: innen	ussen	Gewichte	: vorn	hinten	Total
Länge	: 2500	5320	Leergewicht	1165	745	1910
Breite	: 2015	2140	Nutzlast	305	985	1290
Höhe	: 400	2105	Gesamtgewicht	1470	1730	3200
Ueberhang hinten:	1200	1260	Fabrikgarantie :			3200

- §) Ausrüstung : Markierlichter vorn und hinten erforderlich. Anordnung an Brücke gemäss BAP zulässig. Kotschutzlappen hinten erforderlich.
- §) Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen, bzw. kontrollieren.

30) Lieferwagen

V W

LT - 31
Motor: DV/75 kW Turbo
Doppelkab./Brücke

3862 24

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

DV

(F) Getriebe

m5

(G) I-A

3,78-4,08

(H) Vorbeifahrt; dB/A

77,5

(J) Standmessung
dB/A min-1

70,0 3225

(R) Bemerkungen

ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp

DV

(F) Getriebe

(G) I-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

DV

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

(S) Bacharach 4,5

(O+P) nach ECE-24

k = 1,35 bei 4300 min-1
k = 1,35 bei 3354 min-1
k = 0,90 bei 2408 min-1

Einspritzpumpe Bosch

k = 1,40 bei 3827 min-1
k = 1,10 bei 2881 min-1
k = 1,55 bei 1935 min-1

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen