

Fahrzeugart 30) Lieferwagen (Fahrgestell) §) Fabrikmarke V W Typ LT - 4 0 (Motor: DV/75 kW/Turbo) Doppelkabine-Fahrgestell / Brücke **ZUSATZKARTE** CH 3 8 6 2 2 6

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "293-512" (Achsabstand 2950) bzw. "293-909" (Achsabstand 3650 mm)
Fahrgestellnummer "WV2...29....." "WV2...29....."
 Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 6
 Anzahl Achsen/Reifen v+h= Blattfedern; Stossdämpfer
 Federung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Lenkung auf Hinterräder
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,
 Betriebsbremse Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrolllampe

Motor	<u>V W</u>	Typ	<u>D V</u>
Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
Hubraum	<u>75</u> <u>DIN</u>	bei /min	<u>4300</u>
Leistung kW	<u>195</u>	bei /min	<u>2500</u>
Md-max. Nm	<u>1 Topf, 750 x Ø 171</u>	<u>"075 119"</u>	<u>*</u>
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung Frontlenker-Doppelkabine §)
 Anzahl Türen 3 oder 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ax4m (E) / B (E) hinten -
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung -
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total	§)
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>			
Gewichtsverteilung				
Fabrikgarantie	<u>1700</u>	<u>2350</u>	<u>3500</u>	
Reifen grösse	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>		
Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>		
Tragkraft	<u>1700</u>	<u>3200</u>		
für Vmax	<u>140 (N)</u>	<u>140 (N)</u>		
Felgen	<u>5 J x 14 EF 113</u>	<u>mm, Stahl</u>		

Anzahl Plätze T 6 od. 7 v 2 od. 3 M 4 h _____
 Masse §) innen (6110) aussen 5150 Achsabstand 2950 (3650)
 Länge - 2080 Doppelachse v 1 h _____
 Breite - 2105 Spurweite v 1750 - _____
 Höhe - 1110 Spurweite h 11500 - _____
 Überhang vorn - (1350) 1090 Spurkreis Ø 12200 r 12200
 Überhang hinten - - - -
 Bodenfreiheit leer - - - - beladen -

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>2500 / 750</u>	mech. Getriebe	<u>2500 (VRV Art. 67/5 beachten)</u>	autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast	<u>50</u>				
Garantierte Dachlast	<u>120 - 133</u>				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller					<u>km/h</u>
gemessen		<u>km/h bei /min</u>	<u>Motor</u>		<u>Zapfwelle</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	-A	dB/A	dB/A	/min	
m5	4,08-4,88	75,5	73,5	3225	
F	G	H	J	R	
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24			
b =	bei /min	k = 1,35 bei 4300 /min	k = 1,40 bei 3827 /min		
b =	bei /min	k = 1,35 bei 3354 /min	k = 1,10 bei 2881 /min		
b =	bei /min	k = 0,90 bei 2408 /min	k = 1,55 bei 1935 /min		
O	O + P				
S Bacharach = 4,50	Einspritzpumpe Bosch				

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Lieferwagen</u>	
Marke und Typ	<u>VW LT - 40</u>	
Typenschein-Nr. CH	<u>3 8 6 2 2 6</u>	
Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>	
Plätze	Total <u>6 oder 7</u>	vorn <u>2 oder 3</u>
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>	Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>	Hubraum <u>2382</u>
Gesamtgewicht	<u>3500</u>	Steuer-PS <u>12,13</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Lärdempfung : je eine Absorptionswanne unter Motor und Getriebe

§) Auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke:

Abmessungen	: innen	ausen	Gewichte	: vorn	hinten	Total
Länge	2500(3740)	5320(6580)	Leergewicht	1255(1250)	820(1045)	2075(2295)
Breite	2015	2140	Nutzlast	310(355)	1115(850)	1425(1205)
Höhe	400	2105	Gesamtgewicht	1565(1605)	1935(1895)	3500(3500)
Ueberhang h	1200(1750)	1260(1820)	Fabrikgarantie			3500(3500)
Achsabstand		2950(3650)				

§) Ausrüstung : Markierlichter vorn und hinten erforderlich. Anordnung an Brücke gemäss BAP zulässig
Kotschutzlappen hinten erforderlich. / Radmutterenschutz an Vorderrädern erforderlich

§) Fahrgestell : Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 01.11.85
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom 01.11.85
13.05.87 - Aufhebung der 16" Räder jak

Eidg. Typenprüfstelle

30) Lieferwagen

V W

LT - 40
Motor: DV/75 kW Turbo
Doppelkab./Brücke

3862 26

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 08.10.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe, seitlich hochgezogen

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DV	m5	3,78-4,08	78,5	71,0 3225	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DV	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 4300	min-1	k = 1,40	bei 3827	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,35	bei 3354	min-1	k = 1,10	bei 2881	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,90	bei 2408	min-1	k = 1,55	bei 1935	min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen