

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Typenschlüsselnummer
ZUSATZKARTE

31) Lastwagen (Fahrgestell)

V W

L T - 5 5 (Motor: DV/75 kW/Turbo)

CH 3 8 6 2 2 9

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "293-909"
Fahrgestellnummer "W2...29....."
 Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	<u>2 / 6</u>	Motor	<u>V W</u>	Typ	<u>D V</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>v+h= Blattfedern; Stossdämpfer</u>	Marke	<u>Reihe/Turbo</u>	Takte	<u>4</u>
Federung	<u>mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe</u>	Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>auf Hinterräder</u>	Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Achsantrieb	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,</u>	Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Betriebsbremse	<u>Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>	Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
	<u>Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR</u>	Hubraum	<u>75</u> <u>DIN</u>	bei /min	<u>4300</u>
Hilfsbremse	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Md-max.Nm	<u>195</u>	bei /min	<u>2500</u>
	<u>mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf, 750 x ø 171</u>	<u>*075 119*</u>	<u>*</u>
Feststellbremse	<u>=</u>				
Dauerbremse	<u>=</u>				
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe</u>				

Karosserie/Ausrüstung	<u>Frontlenkerkabine §)</u>	Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Anzahl Türen	<u>2</u> Geschw. Messer <u>Tachograph</u>	Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>		<u>§)</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>=</u> hinten <u>=</u>	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	<u>1/ 285x150x170 mm</u> Rückspiegel <u>links + rechts</u>				
Diebstahlsicherung	<u>=</u>	Fabrikgarantie	<u>1950</u>	<u>3700</u>	<u>5600</u>
Treibstofftank	<u>1/ Stahl, 70 Liter</u>	Reifengrösse	<u>195 R 16 C</u>	<u>195 R 16 C</u>	<u>*)</u>
Warnvorrichtung	<u>1/ Hella, CH 5 0201 08</u> oder andere homologierte	Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
		Tragkraft	<u>1950</u>	<u>3700</u>	
		für Vmax	<u>120 (L)</u>	<u>120 (L)</u>	
		Feigen	<u>5 1/2 J x 16 ET</u>	<u>113 mm, Stahl</u>	

Anzahl Plätze	<u>T 2 od.3 v 2 od.3</u>	M	<u>h</u>		
Masse §)	<u>innen</u>	<u>ausser</u>			
Länge	<u>(6110)</u>	<u>5150</u>	Achsabstand	<u>2950</u>	<u>(3650)</u>
Breite	<u>=</u>	<u>2080</u>	Doppelachse	<u>v</u>	<u>h</u>
Höhe	<u>=</u>	<u>2105</u>	Spurweite	<u>v</u>	<u>h</u>
Überhang vorn	<u>=</u>	<u>1110</u>	Spurweite	<u>h</u>	<u>=</u>
Überhang hinten	<u>(1350)</u>	<u>1090</u>	Spurkreis Ø	<u>11200</u>	<u>r 12200</u>
Bodenfreiheit	<u>leer</u>	<u>220/190</u>	beladen	<u>205/175</u>	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>2500 / 750</u>	mech. Getriebe	<u>2500 / 750</u>	autom. Getriebe	<u>=</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>8100</u>				
Geprüfte Anhängelast	<u>2100</u>				
Garantierte Dachlast	<u>50</u>				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>100 - 120</u>				<u>km/h</u>
gemessen	<u>_____</u> km/h bei /min	<u>_____</u> Motor	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>Zapfwelle</u>

Geräuschemissionen

Getriebe

m5

i-A

4,44-5,86

Vorbeifahrt

dB/A

83,0

Standmessung

dB/A

79,5

/min

3225

Bemerkungen

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart

Lastwagen

Marke und Typ

V W

LT - 55

Typenschein-Nr. CH

3 8 6 2 2 9

Karosserie

je nach Aufbau

F

G

H

J

R

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

b= bei /min

k= 1,35

bei 4300 /min

k= 1,40

bei 3827 /min

b= bei /min

k= 1,35

bei 3354 /min

k= 1,10

bei 2881 /min

b= bei /min

k= 0,90

bei 2408 /min

k= 1,55

bei 1935 /min

O

O.+P

S Bacharach = 4,50

Einspritzpumpe

Bosch

Plätze

Total 2 oder 3

vorn

2 oder 3

Leergewicht

nach Waagschein

Treibstoff

D

Nutzlast

je nach Aufbau

Hubraum

2382

Gesamtgewicht

5600

Steuer-PS

12,13

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Motor+) Reifenvariante : 205/75 R 16 C 8 PR Tragkraft/Achse, v= 2120 (4,75) / h= 4000 (4,75) Vmax. 120 km/h (Speed-Index L)§) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich; / Radmutternschutz an Vorderrädern erforderlich.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen, bzw. kontrollieren.

38

31) Lastwagen

V W

LT - 55
Motor: DV/75 kW Turbo
Fahrgestell

3862 29

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : zweiteilige Wanne unter Motor und Getriebe

Reifenvariante : nur zulässig in Verbindung mit iA 5,86
195 R 16 C 8PR, Tragkraft v= 1950 h= 3700 (4,5), Vmax 120 km/h

Felgenvariante : 5 1/2 J x 16 ET 113, Stahl, Spurweiten unverändert

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

DV

m5

4,44-5,38

79,5

74,0 3225

ab

m5

5,86

x

74,0 3225

ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(N) Leerlauf
min-1

ATG-Nummer

(K) CO

(L) HC

(M) NO

CO

min-1

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1

k = 1,35 bei 4300 min-1

k = 1,40 bei 3827 min-1

b = bei min-1

k = 1,35 bei 3354 min-1

k = 1,10 bei 2881 min-1

b = bei min-1

k = 0,90 bei 2408 min-1

k = 1,55 bei 1935 min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen