

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.				
Lieferwagen	RENAULT	R 2102	1962	3'863				
Merkmale "R 2102" vorn unter Motorhaube, auf Spritzwand auf Hersteller-Plakette (Rhombus)								
Ab Fahrgestell-Nr.	7'800'001	Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells	RENAULT, Billancourt (F) - Importeur RENAULT SA, Regensdorf ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Vordersitz-Konsole + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts seitlich auf Gehäuse auf Benzinpumpensupport + auf Plakette							
Motor-Typ	680 - 01 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	747 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech, synchron.	Sellw./Spill	Länge 3'609				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Zughaken	Breite 1'500				
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 29	Spur V. 1'246	Höhe 1'710				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 94	Spur H. 1'204	Radstand *) 2'419				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,10/8,90	Überhang H. *) 700				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	320	240	560	Dimension	145-330	145-330	145-13	Länge 1'260/1'450
Nutzlast	105	285	390	Pneu-Tragk.	285	285		Breite 1'020/1'400
Gesamtgew.	425	525	950		4 Ply			Höhe 1'150
Fabrikgarant.	570	570	950					Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 hinten			Überhang H. 560
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	RENAULT	Brems-PS 27,6 SAE/ 23 DIN		
Bohrung	54,5			Hub	80	Steuer-PS 3,8		
Karosserie-Form	Kastenwagen							
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)			Stehplätze
Soziussitz	Seltenwagen							

Scheinw. Marke	2/ CIBIE E 2 101	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplo asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat	H = separat über Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	2/ aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindlgkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	Mitte Hintertüre	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Masse : Radstand links 2'395 mm / rechts 2'443 mm = Durchschnitt = 2'419 mm
 Ueberhang H 676 mm / 724 mm = = 700 mm.

Markierlichter : Werden für die Schweiz abmontiert.

Schutzvorrichtung : Wird durch den Importeur hinter den beiden Sitzen angebracht.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 9.5.62

Die Typenprüfungskommission