

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	RENAULT	R 2102 S Kombi Spezial	1963	3'8 6 3-B
Merkmale "R 2102" vorn unter Motorhaube, auf Spritzwand auf Hersteller-Plakette (Rhombus)				
Ab Fahrgestell-Nr. 7'800'001		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells RENAULT, Billancourt (F)-Importeur RENAULT SA, Regensdorf ZH				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Vordersitz-Konsole + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts seitlich auf Gehäuse auf Benzinpumpensupport + auf Plakette				
Motor-Typ 680 - 02 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	747 cm ³	Anhängerbremse	Aussonnmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.	Länge	3'609
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Breite	1'500
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang 29	Höhe	1'710
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 94	Radstand *)	2'419
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Überhang H. *)	700
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	325	245	570	145-330
Nutzlast	110	270	380	285
Gesamtgew.	435	515	950	4 Ply
Fabrikgarant.	570	570	950	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke	RENAULT
Bohrung		54,5	Hub	80
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		4 (**)	(vorn 2 Mitte hinten 2)	Stehplätze
Brms-PS 27,6SAE/23DIN				
Steuer-PS 3,8				
Überhang H. 560				

Fernlicht	2/ CIBIE E 2 101	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat	H=	separat über Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspiegel	2/ aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	Mitte Hintertüre	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Masse: Radstand: Links 2'395 mm / Rechts 2'443 mm = Durchschnitt = 2'419 mm.
 Ueberhang H: 724 mm / 676 mm = 700 mm.

**) Hintersitze: Können demontiert werden.

Markierlichter: Werden für die Schweiz abmontiert.

Schutzvorrichtung: Hinter dem Fahrer unerlässlich, wenn das Fahrzeug für den Warentransport benutzt wird.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 9.5./24.9.62.

Die Typenprüfungskommission