

Art des Fahrzeuges	Wohn - Zeltanhänger		Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Anhänger	Fabrikmarke	Typ	1962	3 8 6 4
	F W O	Campifix		

Merkmale "Campifix" auf Hersteller-Plakette an Frontwand, rechts
 Betriebsstoff: Anzahl Zyl.

Hersteller des Fahrgestells V E B (K) - Fahrzeugwerk, Olbernhaus / SA (DDR) - Imp. Auto-Vögel, ZH

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen oben auf Deichsel + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt cm³ Anhängerbremse

Takte Getriebeart Sellw./Spill

Kühlung Anzahl Vorwärtsgänge Zughaken Kugel 50 mm ø

Antrieb Geschw. 1. Gang mit 2 Sicherungskabeln

Anzahl Achsen 1 Geschw. dir. Gang Spur H: 1'030

Anzahl Reifen 2 Differentialsperre Wendekreis

Betriebsbremse : ---

Feststellbremse : mechanisch, Klotzbremse auf Radscheibe, Kabelzug, auf beide Räder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

leer	10	240	250	Dimension		5,20-13	Länge
------	----	-----	-----	-----------	--	---------	-------

Nutzlast	(Deichsel)		50	Pneu-Tragk.		320	Breite
----------	------------	--	----	-------------	--	-----	--------

Gesamtgew.			300			4 Ply	Höhe
------------	--	--	-----	--	--	-------	------

Fabrikgarant.			300				Höhe seitenl.
---------------	--	--	-----	--	--	--	---------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage				Motor-Marke			Brems-PS
---------------	--	--	--	-------------	--	--	----------

Bohrung				Hub			Steuer-PS
---------	--	--	--	-----	--	--	-----------

Karosserie-Form Camping-Anhänger

Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
------------------------	-------	-------	--------	---	------------

Soziussitz Seitenwagen

vorn :	Fahrlichtungsanzeiger 2/ Blinker mit Kontrolllampe separat (orange)
2 Markierlichter	
2 Rückstrahler (weiss) \varnothing 50	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ links und rechts	Warnvorrichtung
Rückstrahler 2/ dreieckig, Seitenlänge 15 cm	Rückblickspiegel
Stopplicht 2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung nur für langes Schild *)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

Abstand Kugelkupplung - Mitte Anhängerachse = 1'650 mm
 Abstand Kugelkupplung - Frontwand Anhänger = 700 mm.

*) Kontrollschildbeleuchtung : Blendet.- Muss durch Blechstreifen abgeschirmt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 9.5.62

Die Typenprüfungskommission