

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke A U S T I N	Typ *) W E - K 100 - Benzin (alte Bezeichnung 503)	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3 1 8 7 7					
Merkmale "WE-K 100" od. "5.." vor Fahrgestell-Nummer - "40" vor Motor-Nummer									
Hersteller-Plakette links in Kabine		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 6						
Hersteller des Fahrgestells The AUSTIN Motor Co. Ltd., Birmingham (GB) - Importeur Emil Frey AG, Zürich									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, seitlich a. Königsträger angebrachte Plakette + a. Hersteller-Pl.									
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Motorblock, unter 2. Kerze + a. Hersteller-Plakette									
Motor-Typ 40 - 4 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV									
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse "HALLER" mechanisch betätigt									
Zyl.-Inhalt	3'993 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)						
Takte	4	Getriebeart mechanisch **) Seilw./Spill	Länge						
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4=8 **) Zughaken auf Wunsch	Breite 2'190/2'200						
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 10 - 11,3 Spur V. 1'690	Höhe 2'250						
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 70 - 87 Spur H. 1'700	Radstand						
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre Wendekreis *)	Überhang H.						
Fussbremse hydraulisch, Einkreis, Innenbacken, m. Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder **)									
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Hinterräder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer m/Kab.			*)	Dimension	7.50-20	7.50-20	++)	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'700	1'700	++)	Breite	
Gesamtgew.			9'140		12 Ply	12 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	3'300	6'600	9'140		doppelt			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 15'240				Anzahl Türen	2 (Kabine)			Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	BMC-AUSTIN		Brems-PS	88 DIN	
Bohrung		87,3		Hub	111,1		Steuer-PS	20,32	
Karosserie-Form geschlossene Normalkabine									
Zahl der Plätze: Total		3 (vorn		Mitte	hinten)		Stehplätze		
Sozflusssitz					Seltenwagen				

+))

Scheinw. Marke	2/ LUCAS	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	2/ Duplo	
Standlichter	2/ separat	
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler		Rückblickspegel 2/ seitlich an Kabinenpfosten
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile Austin "A" wird vom Importeur entfernt.
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage (2x6) 12	Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Ausführungen:

Radstand	Wendekreis- ϕ	Leergewicht
3'048 mm	13,00 m	2'915 kg
4'064 mm	15,00 m	3'015 kg
- ***) Kraftübertragung: Auf Wunsch : 5-Gang-Getriebe = 2 x 5 = 10 Gänge.
Hinterachse mit doppelter Uebersetzung EATON Typ 1350 (5,83/8,11:1).
- ****) Betriebsbremse: Ab 1.1.1964 immatrikulierte Fahrzeuge, müssen mit einer Zweikreisbremse (BRB 21.10.1960, Art. 16, Ziff. 1 und Art. 26, Ziff.4) ausgerüstet sein.
- +) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Markierlichter: Sind nach Vorschrift anzubringen.
- ++) Reifen: Es können auch 8.25-20 12 Ply Reifen montiert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Safenwil, 10. u. 11.5.62.

Die Typenprüfungskommission