

Art des Fahrzeuges Landw. Motoreinachsler mit Einachsanhänger	Fabrikmarke A G R I A	Typ Agriette 1000 Anhänger - 80-1	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3 ' 8 8 3
---	--------------------------	---	-------------------------	---------------------------------

Merkmale "Agriette" beidseitig auf Treibstofftank. - "1000" auf Werkzeugkasten

Ab Rahmen-Nr. 5'800'000 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells AGRIA Werke GmbH, Möckmühl (D) -Importeur AGRIA AG, Aefligen BE

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn Mitte unterhalb Motor

Motor-Nr. eingeschlagen links vorn auf Gehäuse, angenietete Plakette

Motor-Typ 35 - Quickly - Blockmotor, stehend

Lage des Motors über Achse Motorbremse

Zyl.-Inhalt	49 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge	2'300	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Stecknagel	Breite	1'200
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	5	Spur V.	265	Höhe	1'054
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	15	Spur H.	1'070	Radstand	1'530
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	3.60/3.60	Überhang H.	550

Fussbremse (Betriebsbremse) mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Anhänger-Räder (feststellbar)

Handbremse

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
leer	49	54	103	Dimension	3.50-8	4.00-100	(16x4)	Länge	1'200
Nutzlast				Pneu-Tragk.	110	250		Breite	870
Gesamtgew.			335 **		2 Ply	4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	140	350	440					Höhe seitentl.	340
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.	470

Lenkung: Lage Holmen Motor-Marke NSU Brems-PS 2,5 DIN

Bohrung 40 Hub 39 Steuer-PS 0,25

Karosserie-Form Brücke mit Seitenladen

Zahl der Plätze: Total 1 (vorn Mitte hinten) Stehplätze

Soziussitz Seltenwagen

*)

Scheinw. Marke	Fahrrihtungsanzeiger
Ablendsystem	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung <u>Ballonhupe</u>
Rückstrahler 1/ nach vorn (weiss) \emptyset 70	Rückblickspegel
1/ nach hinten (rot) \emptyset 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt /Schwunglichtmagnet 17 W.	
Lärmmessung 70-71 dB bei 5'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Plombe nicht notwendig, da Geschwindigkeit auch bei Höchstdrehzahl von 5'200 U/min, 20 km/h nicht übersteigt.

*) Beleuchtung : Fest angebrachte Lichter nicht erforderlich da Traktorengewicht nicht mehr als 80 kg (40 kg)(BRB 18.7.61 Art. 18 Abs. 2 d).

Anhänger : Typ 80 - 1.- Gewichts-Garantie 350 kg

Rahmen-Nr. oben auf Deichsel + auf Plakette

Ausrüstung : V = 2 Rückstrahler (weiss) \emptyset 70 mm

H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge

Auf Wunsch : V = 2 Abblendlichter \emptyset 75 mm

H = 2 Schlusslichter (rot) \emptyset 55 mm

Deichsellänge = 1'420 mm

**) Nutzlast : Wegen ungenügendem Anfahrvermögen in 15 % Steigung reduziert.

Ort und Datum der Typenprüfung Aefligen, 15.5.62

Die Typenprüfungskommission