

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein				
Landw.Motoreinachser mit Einachsanhänger	A G R I A		Agriette II 2000 Anhängen 80-1		jahr 1962	Nr. 3 ' 8 8 4				
Merkmale "Agriette II" beidseitig auf Treibstofftank; Type 2000 a.Luftfilterträger rechts auf										
Plakette. Ab Rahmen-Nr. 5'600'000			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1				
Hersteller des Fahrgestells	AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importeur: AGRIA AG, Aefligen/BE									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn Mitte unterhalb Motor									
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette									
Motor-Typ	L 101									
Lage des Motors über Achse	Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	98	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge		2'300			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		2	Zughaken	Stecknagel	Breite		1'200		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		Spur V.	265	Höhe		1'054		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		18	Spur H.	1'070	Radstand		1'530	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	3.60	Überhang H.		550		
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Anhänger-Räder (feststellbar)									
Handbremse										
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm			
leer	55	55	110	Dimension	3.50-8	4.00-100	(16x4)	Länge	1'200	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	110	250		Breite	870	
Gesamtgew.					2 Ply	4 Ply		Höhe		
Fabrikgarant.	340	300						Höhe seitl.	340	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.				470
Lenkung: Lage		Holmen		Motor-Marke	JLO	Brems-PS		4,3 DIN		
Bohrung		50		Hub	50	Steuer-PS		0,50		
Karosserie-Form		Brücke mit Seitenladen								
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze			
Soziussitz		Seitenwagen								

\*)

Scheinw. Marke	Fahrerichtungsanzeiger	
Abblendsystem		
Standlichter		
Nebellampe	Scheibenwischer	
Schlusslicht	Warnvorrichtung	Ballonhupe
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss) $\emptyset$ 70	Rückblickspegel
	1/ nach hinten (rot) $\emptyset$ 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt /Schwunglichtmagnet 17 W.	
Lärmmessung	78-79 dB bei 4'500 U/min	

## Bemerkungen und Ausnahmen

Plombe nicht notwendig, da Geschwindigkeit auch bei Höchstdrehzahl von 4'500 U/min, 20 km/h nicht übersteigt.

\*) Beleuchtung : Fest angebrachte Lichter nicht erforderlich, da Traktorengewicht nicht mehr als 80 kg (45 kg)(BRB 18.7.61 Art. 18 Abs. 2 d).

Anhänger : Typ 80 - 1.- Gewichts-Garantie 350 kg.

Rahmen-Nr. oben auf Deichsel + auf Plakette.

Ausrüstung : V = 2 Rückstrahler (weiss)  $\emptyset$  70 mm  
 H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge

Auf Wunsch : V = 2 Abblendlichter  $\emptyset$  75 mm  
 H = 2 Schlusslichter (rot)  $\emptyset$  55 mm.

Deichsellänge = 1'420 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Aefligen, 15.5.62

Die Typenprüfungskommission