

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Landw. Motoreinachser mit Einachsanhänger		A G R I A		2 4 0 0 Anhänger 81 - 1		jahr 1962	Nr. 3 ' 8 8 5
Merkmale "2400" rechts auf Motorverkleidung							
Ab Rahmen-Nr.		3'800'000		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells		AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importeur: AGRIA AG, Aefligen / BE					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts oben auf Getriebegehäuse					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts seitlich auf Kurbelgehäuse					
Motor-Typ		110 M 2					
Lage des Motors		vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt		180 cm ³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm
Takte		2		Getriebeart		mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		3	Zughaken Stecknagel
Antrieb		Front		Geschw. 1. Gang		Spur V.	260
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		13	Spur H.
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis	5.90
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Anhängerräder (feststellbar)					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Anhängerräder					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Bereifung		vorn		hinten			
Innenmasse in mm		Länge		Breite		Höhe	
Leer		100		127		227	
Nutzlast							
Gesamtgew.							
Fabrikgarant.		460		500			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Holmen		Motor-Marke		HIRTH	
Bohrung		64		Hub		56 \	
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte hinten)	
Soziussitz		Seitenwagen					
Länge		3'850		Breite		1'480	
Höhe		1'200		Radstand		2'230	
Überhang H.		640		Höhe seitl.		360	
Überhang H.		570		Brems-PS		6 DIN	
Steuer-PS		0,92		Stehplätze			

*)

Scheinw. Marke	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler 1/ nach vorne (weiss) \emptyset 70	Rückblickspegel
1/ nach hinten (rot) \emptyset 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt /Schwunglichtmagnet 17 W	
Lärmmessung 81-82 dB bei 4'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Plombierung : Stellschraube auf Drosselklappenwelle hinten, gesichert und plombiert.

*) Beleuchtung : Fest angebrachte Lichter nicht erforderlich, da Traktorengewicht nicht mehr als 80 kg (80 kg) (BRB 18.7.61 Art. 18. Abs 2 d).

Anhänger : Typ 81 - 1. - Gewichts-Garantie 575 kg.

Rahmen-Nr. vorn auf Sitzträger, über Deichsel + auf Plakette

Ausrüstung ; V = 2 Rückstrahler (weiss) \emptyset 70 mm

H = 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge

Auf Wunsch : V = 2 Abblendlichter \emptyset 75 mm

H = 2 Schlusslichter (rot) \emptyset 55 mm

Deichsellänge = 2'200 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Aefligen, 15.5.62

Die Typenprüfungskommission