

Art des Fahrzeuges	Landw. Motoreinachser mit Einachsanhänger		Fabrikmarke	A G R I A		Typ	1700 Anhänger 81 - 1		Modell-jahr	1962	Typenschein Nr.	3 ' 8 8 6-B				
Merkmale "1700" rechts auf Motorverkleidung																
Ab Rahmen-Nr. 5'400'000			Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.		1							
Hersteller des Fahrgestells		AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importeur: AGRIA AG, Aefligen / BE														
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts oben auf Getriebegehäuse														
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts hinten auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette														
Motor-Typ		8 - Blockmotor, stehend														
Lage des Motors		vorn		Motorbremse												
Zyl.-Inhalt		246 cm³		Anhängerbremse					Aussenmasse in mm							
Takete		2		Getriebeart		mechanisch		Seilw./Spill			Länge		3'450			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		3		Zughaken		Stecknagel			Breite		1'450			
Antrieb		Front		Geschw. 1. Gang		3,8		Spur V.		380-600			Höhe		1'220	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		16,3		Spur H.		1'250			Radstand		2'250	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		vorhanden		Wendekreis		5,50			Überhang H.		610	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf Anhängerräder, feststellbar														
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Antriebsräder, feststellbar														
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm		
leer		155		122		277		Dimension		4.00-12 *)		4.00-12 *)		Länge		1'450
Nutzlast								Pneu-Tragk.		230		230 *)		Breite		1'060
Gesamtgew.										2 Ply		2 Ply		Höhe		
Fabrikgarant.		450		500										Höhe seitl.		360
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.										Anzahl Türen				Überhang H.		570
Lenkung: Lage				Holmen				Motor-Marke		HIRTH				Brems-PS		6,5 DIN
Bohrung				70				Hub		64				Steuer-PS		1,25
Karosserie-Form		Brücke mit Seitenladen														
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze				
Soziussitz		Seitenwagen														

Scheinw. Marke	Fahrriichtungsanzeiger
Ablendsystem 1/ BOSCH oder HELLA	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler 1/ nach vorn (weiss) \emptyset 70	Rückblickspiegel
1/ nach hinten (rot) \emptyset 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	6 Volt /Schwunglichtmagnet 16 W.
Lärmmessung	78 dB bei 3'000 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

Plombierung : Stellschraube auf Drosselklappenwelle hinten, gesichert und plombiert.

*) Bereifung : Auf Wunsch = 4.50-14 4 Ply (Tragkraft 250 kg)

Anhänger : Typ 81 - 1.- Gewichts-Garantie 575 kg

Rahmen-Nr. vorn auf Sitzträger, über Deichsel + auf Plakette

Ausrüstung : V = 2 Rückstrahler (weiss) \emptyset 70 mm
H = 1 Schlusslicht, links (rot) Minimum \emptyset 48 mm
= 2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge.

Deichsellänge = 2'150 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Aefligen, 15.5.62

Die Typenprüfungskommission