

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	M A L A N C A		Vispetta		1962	3 ' 8 8 8	
Merkmale "Vispetta" vorn oben links auf Beinschützer und seitlich auf Motorverschalung							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells	Mario Malanca, Pontecchio Marconi (I)-Imp. Paul Fries, Wallisellen (ZH)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts auf Rahmenblech (Wiege) unter Sattel						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts hinten auf Gehäuse						
Motor-Typ	50 cc - Export 3 CV - Blockmotor, Zweitakt						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge	1'553	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken	Breite	640	
Antrieb	Heck (Kette)	Geschw. 1. Gang	Spur V.		Höhe	960	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	50 *)	Spur H.	Radstand	1'143	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis		Überhang H.		
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterrad (Bowdenzug)						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad mit Hebel rechts						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	29	36	65	Dimension	2 1/2-9	2 1/2-9	Länge
Nutzlast	33	37	70	Pneu-Tragk.	90	90	Breite
Gesamtgew.	62	73	135				Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	MORINI		Brems-PS
Bohrung	39			Hub	41,8		Steuer-PS
Karosserie-Form	Roller						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	1/ APRILIA	15 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo, RILUMA	15 W	
Standlicht	1/ im Scheinwerfer		
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA 2432	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	komb.mit Schlusslicht **)		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/Schwunglichtmagnet	18 Watt
Lärmmessung	77-78 dB bei 7'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 14 x 25 Zähne.
Auspufftopf: Länge 180 x 130 Breite. Ausgang 10 mm ϕ
- ***) Kontrollschildbeleuchtung: 1/ HELLA, genügend, wenn das Schild der Lichtquelle richtig angepasst wird (Winkel-Unterlage).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 17.5.62:

Die Typenprüfungskommission