

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Land.Motoreinachser	A G R I A			2 8 0 0		1962	3'8 8 9-A
Merkmale "2800" auf Plakette, rechts auf Motorverkleidung							
Ab Rahmen-Nr.		410'000		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D)-Importeur AGRIA AG, Aefligen BE							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Getriebegehäuse							
Motor-Nr. eingeschlagen links auf Ventilatorgehäuse, angenietetete Plakette							
Motor-Typ D K 8							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		374 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		2 x 3		Zughaken Steckmangel	
Antrieb auf beide Räder		Geschw. 1. Gang		Spur V.		460 - 706	
Anzahl Achsen		1		Geschw. dir. Gang		18 *)	
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		vorhanden Wendekreis	
Fussbremse							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder (feststellbar)+Einzelradbremse							
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer						302	
Nutzlast						750	
Gesamtgew.							
Fabrikgarant.						750	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage		Holmen		Motor-Marke		BERNING	
Bohrung		78		Hub		78	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total				(vorn		Mitte hinten)	
Soziussitz				Seltenwagen			
				Innenmasse in mm			
				Länge		2'380	
				Breite		850	
				Höhe		1'250	
				Radstand			
				Überhang H.			
				Brems-PS		8 DIN	
				Steuer-PS		1,90	
				Stehplätze			

17

Scheinw. Marke	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem 1/ BOSCH oder HELLA	
Standlichter	
Nebellampe	Schelbenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler 1/ nach vorn (weiss) \emptyset 70	Rückblickspiegel
1/ nach hinten (rot) \emptyset 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt / Schwunglichtmagnet 16 W	
Lärmmessung 79 dB bei 3'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Geschwindigkeit: 18 km/h bei 3'500 U/min vom Motor = 960 U/min an der Zapfwelle

Plombierung: Klemmschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7 Ziff. 3).

Ort und Datum der Typenprüfung Aefligen, 22.5.62.

Die Typenprüfungskommission