

Art des Fahrzeuges Land, Motoreinachserr m. Einachsanhänger	Fabrikmarke A G R I A	Typ 2 8 0 0 Anhänger 88 - 2	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 8 9-B
---	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------------------------

Merkmale "2800" auf Plakette, rechts auf Motorverkleidung

Ab Rahmen-Nr. 410'000

Betriebsstoff Benzin

Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D)-Importeur AGRIA AG, Aefligen BE

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Getriebegehäuse

Motor-Nr. eingeschlagen links auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette

Motor-Typ D K 8

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 374 cm³ Anhängerbremse

Aussenmasse in mm

Takte 4 Getriebeart mechanisch Selw./Spill

Länge 4'320

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 3 Zughaken Stecknagel

Breite 850/1'530

Antrieb Front Geschw. 1. Gang Spur V. 460 - 706

Höhe 1'250

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 18 *) Spur H. 1'310

Radstand 2'600

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6.10

Überhang H. 930

Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Anhängerräder, feststellbar

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder, feststellbar + Einzelradbremse

Gewichte	Total			Bereifung	vorn		hinten		Innenmasse in mm
	vorn	hinten							
leer	330	225	555	Dimension	6,00-16	4,50-16			Länge 1'960
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	540			Breite 1'060
Gesamtgew.					4 Ply				Höhe
Fabrikgarant.	750	1'080							Höhe seitl. 410

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.

Anzahl Türen

Überhang H. 850

Lenkung: Lage Holmen

Motor-Marke . BERNING

Brems-PS 8 DIN

Bohrung 78

Hub 78

Steuer-PS 1,90

Karosserie-Form offene Brücke mit Seitenladen

Zahl der Plätze: Total 2 (vorn Mitte hinten)

Stehplätze

Soziussitz Seltenwagen

18.

Scheinw. Marke	Fahrrichtungsanzeiger		
Abblendsystem	1/ BOSCH oder HELLA		
Standlichter			
Nebellampe	Scheibenwischer		
Schlusslicht	Warnvorrichtung Ballonhupe		
Rückstrahler	1/ nach vorn	(weiss) ϕ 70	Rückblickspegel
	1/ nach hinten	(rot) ϕ 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ Schwunglichtmagnet	16 W
Lärmmessung	79 dB bei	3'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Geschwindigkeit: 18 km/h bei 3'500 U/min vom Motor = 960 U/min an der Zapfwelle

Anhänger: Typ 88-2 - Garantiertes Gesamtgewicht 1'200 kg

Rahmen-Nr. vorn Mitte über Deichsel + auf Plakette

Ausrüstung: V= 2 Rückstrahler (weiss) ϕ 70 mm

H= 1 Schlusslicht, links (rot) ϕ 50 mm

2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge

Deichsellänge = 2'450 mm

Plombierung : Klemmschraube des Regulatorhebels **sichern und plombieren** (BRB 18.7.61 Art. 7 Ziff. 3).

Ort und Datum der Typenprüfung

Aefligen, 22.5.62.

Die Typenprüfungskommission