

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Land.Motoreinachser m.Einachsanhänger	A G R I A	2 8 0 0 D Anhänger 88 - 2	1962	3'8 9 0-B

Merkmale "2800 D" auf Plakette rechts auf Motorverkleidung

Ab Rahmen-Nr. 410'000 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl(D)-Importeur AGRIA AG, Aefligen, BE

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Getriebegehäuse

Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Schwungradgehäuse, angenietete Plakette

Motor-Typ D i 8

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 482 cm<sup>3</sup> Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch Sellw./Spill

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 3 Zughaken Stecknagel

Antrieb front Geschw. 1. Gang Spur V. 460 - 706

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 15 \*) Spur H. 1'310

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 6.10

Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Anhängerräder, feststellbar

Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder, feststellbar + Einzelradbremse

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	348	225	573	Dimension	6.00-16	4.50-16	Länge 1'960
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	540	Breite 1'060
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	750	1'080					Höhe seitl. 410
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H. 850

lenkung: Lage	Holmen	Motor-Marke	BERNING	Brems-PS	8 DIN
Bohrung	85	Hub	85	Steuer-PS	2,456

Karosserie-Form	offene Brücke mit Seitenladen				
-----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
------------------------	---	-------	-------	--------	---	------------

Sozlussitz	Seitenwagen				
------------	-------------	--	--	--	--

21

Scheinw. Marke	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem 1/ BOSCH oder HELLA	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler 1/ nach vorn (weiss) $\emptyset$ 70	Rückblickspegel
1/ nach hinten (rot) $\emptyset$ 70	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt / Schwunglichtmagnet 16 W	
Lärmmessung 80-81 dB bei 3'050 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\*) Geschwindigkeit: 15 km/h bei 3'000 U/ min vom Motor = 840 U/min an der Zapfwelle.

Anhänger: Typ 88 - 2 - Garantiertes Gesamtgewicht 1'200 kg  
Rahmen-Nr. vorn Mitte über Deichsel + auf Plakette  
Ausrüstung V = 2 Rückstrahler (weiss)  $\emptyset$  70 mm  
H = 1 Schlusslicht, links (rot)  $\emptyset$  50 mm  
2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge  
Deichsellänge: 2'450 mm

Plombierung: Nicht notwendig da Reguliervorrichtung im Innern des Motorgehäuses, von aussen nicht beeinflussbar (BRB 18.7.61 Art. 7, Ziff. 3).

Ort und Datum der Typenprüfung Aeßlingen, 22.5.62.

Die Typenprüfungskommission