

Art des Fahrzeuges Land.Motoreinachser mit Einachsanhänger	Fabrikmarke A G R I A	Typ 1 9 0 0 D Anhänger 88 - 2	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'8 9 1-B			
Merkmale "1900 D" auf Plakette rechts auf Motorverkleidung							
Ab Rahmen-Nr. 430'000		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells AGRIA - Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importeur AGRIA AG, Aefligen BE							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts hinten auf Getriebegehäuse							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Kurbelgehäuse, angenietet Plakette							
Motor-Typ D L 660							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt 661 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte 2	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill		Länge 4'600			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4	Zughaken Steckmagel	Breite 1'000/1'520				
Antrieb Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 548-804	Höhe 1'300				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 15 *)	Spur H. 1'310	Radstand 2'870				
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7,75	Überhang H. 930				
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Anhängerträder, feststellbar							
Handbremse mechanisch, auf Antrieb wirkende zentrale Konusbremse, feststellbar							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	474	224	698	Dimension	7.00-18	4.50-16	Länge 1'960
Nutzlast				Pneu-Tragk.	525	540	Breite 1'060
Gesamtgew.					4 Ply		Höhe
Fabrikgarant. 1'050	1'080			Traktor			Höhe seitl. 410
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H. 850	
Lenkung: Lage		Holmen		Motor-Marke	J L O		Brems-PS 12 DIN
Bohrung		90		Hub	104		Steuer-PS 3,37
Karosserie-Form		offene Brücke mit Seitenladen					
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sozlussitz		Seitenwagen					

24.

Scheinw. Marke	Fahrriehtungsanzeiger
Abblendsystem 2/ BOSCH A 1224	
Standlichter	
Nebellampe	Schelbenwischer
Schlusslicht 2/ BOSCH K 11052	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ nach vorn (weiss) ϕ 70 mm	Rückblickspegel
2/ nach hinten (rot) ϕ 70 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84-85 dB bei 2'250 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Geschwindigkeit: 15 km/h bei 2'250 U/min vom Motor.**

Plombierung: "Vollgasanschlagsschraube" sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7, Ziff.3).

**Anhänger: Typ 88 - 2. - Garantiertes Gesamtgewicht = 1'200 kg
Rahmen-Nr. vorn Mitte über Deichsel + auf Plakette
Ausrüstung: V = 2 Rückstrahler (weiss) ϕ 70 mm
H = 1 Schlusslicht, links (rot) ϕ 50 mm
2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge**

Deichsellänge = 2'800 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Aefligen, 22.5.62.

Die Typenprüfungskommission