

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Motorrad	AERMACCHI-HARLEY DAVIDSON		250 c.c. - Ala Verde		1962	3 1 8 9 3		
Merkmale "ERDAV 250 N" vor und "IGM 1212 OM" hinter Rahmen-Nummer - "Ala Verde" links und rechts auf Werkzeug- und Batterie-Kasten Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1								
Hersteller des Fahrgestells AERMACCHI-HARLEY DAVIDSON, VARESE-Schiranna(I)-Importeur A. Staub, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Lenkrohr								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, unten auf Kurbelgehäuse								
Motor-Typ 250 cc. - 250 N - Blockmotor OHV								
Lage des Motors Mitte Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 246,2 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse					Ausssenmasse in mm			
Takto 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 1'950		
Kühlung Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 600		
Antrieb Heck (Kette)		Geschw. i. Gang 48		Spur V.		Höhe 880		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 140 *)		Spur H.		Radstand 1'300		
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.		
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Gestänge, auf Hinterrad								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf Vorderrad								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innonmasse in mm
leer		55	70	125	Dimension	2.50-17	3.00-17	Länge
Nutzlast		30	110	140	Pneu-Tragk.	130	220	Breite
Gesamtgew.		85	180	265		Rinforzato	376	Höhe
Fabrikgarant.		2 Personen						Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke AERMACCHI-HARLEY D.		Brems-PS 16 DIN		
Bohrung		66		Hub 72		Stouor-PS 1,25		
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2 +)		(vorn Mitte 1 hinten 1 +))		Stehplätze		
Soziussitz Sitzbank mit Wukt und Halteriemen				Seitenwagen				

Länge 620 mm

Scheinw. Marke	1/ C E V IGM. 0.122 PX	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	
Standlichter	1/ im Scheinwerfer	
Nebellampe		Schelbenwischer
Schlusslicht	1/ komb.m.Stopl. IGM. 0.803 LPX	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	1/ komb. do. **)	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ komb.m.Schlussl. do.	Geschwindigkeitsmesser 1/ "VEGLIA" km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb. do. ***)	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt / Dynamo 45 W	
Lärmmessung	94 dB bei 6'500 U/min bzw. 140 km/h ++)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 18 x 38 Zähne +)
- \*\*\*) Rückstrahler: Zu klein - Muss eine Mindestfläche von 20 cm<sup>2</sup> aufweisen.
- \*\*\*\*) Kontrollnummer-Beleuchtung: Ungenügend - Lichteinfallwinkel ungünstig.
- + ) Anfahren in einer Steigung von 15 ‰ mit 2 Personen ungenügend - Uebersetzung muss abgündert werden.
- ++ ) Lärm: 94 dB - Zu stark - Ansaugerüschdämpfer fehlt - Fahrzeug ausgerüstet mit Auspufftopf Marke "SILENTIUM" IGM. 0.696/S.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.5.1962

Die Typenprüfungskommission