

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen Fahrgest.	F I A T			1100 T - 217 C			1962	3'8 9 5-A
Merkmale "217 C" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"103 G 003" Vorziffer zu Motor-Nr.-Hersteller- Plakette unter rechtem Sitz. Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT-Suisse SA., Genf								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Rand des Motor-Raumes + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Motorblock, über Dynamo								
Motor-Typ 103 G 003 - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors vorn, Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 1'221cm ³ Anhängerbremse							Aussenmasse in mm	
Takte 4 Getriebeart mech. synchron. Seilw./Spill							Länge 4'358	
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken							Breite 1'780	
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 21 Spur V. 1'374							Höhe 2'030	
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 100 Spur H. 1'383							Radstand 2'300	
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 11,00/10,70							Überhang H. 890	
Fussbremse hydraulisch, Zweikreis, Innenbacken, auf alle Räder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		710	375	1'085	Dimension	6.70-14	6.70-14	Länge
Nutzlast		je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'200	1'200	Breite
Gesamtgew.		2'500				6 Ply	Transport	Höhe
Fabrikgarant.		1'100	1'400	2'500		einfach		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 (Kabine)		(50 SAE	
Lenkung: Lage links - Frontlenker					Motor-Marke FIAT		Brems-PS (45 DIN	
Bohrung 72					Hub 75		Steuer-PS 6,22	
Karosserie-Form geschlossene Frontlenkerkabine								
Zahl der Plätze: Total 2				(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sozialsitz					Seitenwagen			

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	Fahrlichtungsanzeiger	V-komb. mit Standlichter(weiss)
Abblendsystem	2/ Duplo	seitlich hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ separat	H = *)	
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslichter u. Blinker	Rückblickspegel	2/ seitlich an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	77 dB bei 5'000 U/min mit 2 Auspufftöpfen	APP.IGM	0356/ A S
Bemerkungen und Ausnahmen			0356/ B S

*) Ausrüstung: Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

TM 4/62 diese Fahrzeuge werden neuerdings mit Firestone Reifen 7.50 - 14, 6 Ply Delivery ausgerüstet. Firestone garantiert eine Tragkraft von 700 Kg. pro Reifen.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.5.62.

Die Typenprüfungskommission