

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen	F I A T		<u>1100 T - 217 C</u> Kastenwagen		1962	3'8 9 5-B	
Merkmale "217 C" Vorziffer zu Chassis-Nr.- "103 G 003" Vorziffer zu Motor-Nr.- Hersteller-Plakette unter rechtem Sitz.							
Hersteller des Fahrgestells			Betriebsstoff		Anzahl Zyl.		
FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT-Suisse SA., Genf			Benzin		4		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Rand des Motor-Raumes + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Motorblock über Dynamo							
Motor-Typ 103 G 003 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'221 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.		Sellw./Spill		Länge 4'428	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'825	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 21		Spur V. 1'374		Höhe 2'030	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 100		Spur H. 1'383		Radstand 2'300	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,00/10,70		Überhang H. 960	
Fussbremse hydraulisch, Zweikreis, Innenbacken, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	740	500	1'240	Dimension	6.70-14	6.70-14	Länge 2'587
Nutzlast	360	900	1'260	Pneu-Tragk.	1'200	1'200	Breite 1'010/1'575
Gesamtgew.	1'100	1'400	2'500		6	Ply	Höhe 1'365
Fabrikgarant.	1'100	1'400	2'500		einfach		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten			Überhang H. 810
Lenkung: Lage links - Frontlenker				Motor-Marke FIAT		Brems-PS 50 SAE, 45 DIN	
Bohrung 72				Hub 75		Steuer-PS 6,22	
Karosserie-Form Kastenwagen							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)
Sozlussitz				Seitenwagen			

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	Fahrlichtungsanzeiger	V=komb. mit Standlichter (weiss)
Abblendsystem	2/ Duplo	seitlich hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ separat	H = über Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslicht u. Blinker	Rückblickspegel	2/ seitlich an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	77 dB bei 5'000 U/min mit 2 Auspufftöpfen		APP.IGM. 0356/ A S
Bemerkungen und Ausnahmen			0356/ B S

Schutzvorrichtung: Wand hinter den beiden Sitzen bis auf Höhe der Rücklehne, darüber 2 Querstangen.

Diese Fahrzeuge werden neuerdings mit Firestone Reifen 7.50 - 14, 6 Ply Delivery ausgerüstet. Firestone garantiert für einen Trachkraft von 700 Kg. pro Reifen TM 4/62

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.5.62.

Die Typenprüfungskommission