

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen	F I A T		1100 T - 217 C Lieferwagen		1962	3'8 9 5-C			
Merkmale "217 C" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"103 G 003" Vorziffer zu Motor-Nr.- Hersteller-									
Plakette unter rechtem Sitz			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells		F I A T, Torino (I) - Importeur FIAT - Suisse SA., Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, seitlich auf Rand des Motor-Raumes + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Motorblock über Dynamo							
Motor-Typ		103 G 003 - Reihenmotor, stehend OHV							
Lage des Motors vorn		Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'221 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takto	4	Getriebeart mech. synchron.		Sellw./Spill	Länge	4'418			
Kühlung	Wasser.	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken	Breite	1'846		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		21	Spur V.	1'374	Höhe	2'030	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		100	Spur H.	1'383	Radstand	2'300	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		11,00/10,70	Oberhang H.	950	
Fussbremse		hydraulisch, Zweikreis, Innenbacken, auf alle Räder							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	700	510	1'210	Dimension	6.70-14	6.70-14	** wende	Länge	2'630
Nutzlast	400	890	1'290	Pneu-Tragk.	1'200	1'200		Breite	985/1'628
Gesamtgew.	1'100	1'400	2'500		6	Ply	Transport	Höhe	
Fabrikgarant.	1'100	1'400	2'500					Höhe seitl.	310/720
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Oberhang H.	800	
Lenkung: Lage		links- Frontlenker		Motor-Marke	FIAT		Brems-PS	50 SAE, 45 DIN	
Bohrung		72		Hub	75		Steuer-PS	6,22	
Karosserie-Form		Brücke mit Seitenladen (Pick-Up)							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen							

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Scheinw. Marke	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter(weiss)	
Abblendsystem	2/ Duplo	seitlich hinter Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ separat	H= über Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplicht	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusl. u. Blinker	Rückblickspegel	2/ seitlich auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	77 dB bei 5'000 U/min mit 2 Auspufftöpfen		APP.IGM 0356/A S
Bemerkungen und Ausnahmen			0356/B S

\*\* Diese Fahrzeuge werden neuerdings mit Firestone Reifen 7.50 - 14 , 6 Ply Deliver ausgerüstet. Firestone garantiert für eine Tragkraft von 700 Kg. pro Reifen.  
TM 4/62

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 29.5.62.

Die Typenprüfungskommission