

Fahrzeug - Kategorie  
**Personenwagen**

Marke  
**AUSTIN**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen  
**A 40 Countryman\***

Typbescheinigung  
Nr. **389/B**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "A 40" vorn, auf Kühlerverschalung**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts, unter Motorhaube, oben auf Chassislängsträger**  
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, auf Motorblock, zwischen 2. und 3. Kerze**  
 Hersteller des Fahrgestells **The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)**  
 Hersteller des Motors **The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)**

**MOTOR**

Marke u. Typ **AUSTIN A 40**  
 Art **Reihenn., obengest.**  
 Treibstoff **Benzin**  
 Zyl.-Zahl **4** Takt **4**  
 Zyl.-Bohrung **65,460** mm  
 Kolbenhub **88,898** mm  
 Steuer **PS 6,098**  
 Zyl.-Inhalt zus. **1'197** cm<sup>3</sup>  
 Brems-PS **40**  
 Kühlung **Wasser**  
 Lage des Motors **Vorn**

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen **2**  
 Antrieb auf **Hinterräder**  
 1. Bremse **Fussbremse : Hydr.-Mechanisch "Girling" auf alle 4 Räder**  
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, auf Hinterräder**  
 3. Bremse **—**  
 Anhängerbremse **—**  
 Lenkung **Links**  
 Anhängervorrichtung **—**  
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**  
 Geschw. im 1. Gang **22** im dir. Gang **90 Km/Std.**

**KAROSSERIE**

Hersteller **The AUSTIN Motor Co**  
 Art / Form **Limousine commerciale (Station Wagon)**  
 Anzahl Türen **2 + 1 H'türe**  
 Sitzplätze **Total 5**  
 Vorn **2** Mitte **3** Hinten **—**  
 Stehplätze **—**  
 Für Motorräder: Soziussitz **—**  
 Seitenwagen **—**

**GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	1'815 kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert)	505 kg	510 kg	1'015 kg
Nutzlast . . . <b>inkl. 2 Personen</b> . . . . .	kg	kg	800 kg (**)
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht	—	—	— kg
Bereifung: Dimension	5.50 - 17 H.D.	**)	einfach/20000
Maxim. Tragkraft (pro Reifen <b>575</b> kg) . . . . . pro Achse	1'150 kg	1'150 kg	**)

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **LUCAS**  
Stand-/Markierlichter **2**, in den Scheinwerfern  
Stoplichter **1**, kombiniert  
Richtungsanzeiger: System **2**, Winker, elektr.  
Warnvorrichtung **1**, elektr. Horn

- 1) Abblendsystem Doppelfadenlampen 1)  
Schlußlichter **1**, kombiniert
- 2) Kontrollnummerbeleuchtung **1**, kombiniert  
Lage In hint. Türpfosten eingebaut
- 3) Scheibenwischer **2**, elektr.

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'250	mm
	hinten	1'280	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'670	mm
Achsenabstand		2'350	mm
Gesamtlänge		4'000	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'820	mm
Bodenfreiheit		200	mm
Überhang, hinten		—	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		11,20	m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,10	m

## Innenmaße

Länge des Laderaumes	1'470/1'750	mm
Breite des Laderaumes	1'000/1'560	mm
Lichte Höhe	1'090	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	740	mm
Seitenladen (Höhe)	—	mm
Überhang Ladefläche	900	mm

## BEMERKUNGEN

- \*) Fz. mit abklappbar. Hintersitze  
Diese Karte versteht sich für die neuere Ausführung:  
Hintere Federung mit 1 Federblatt mehr als frühere  
Ausführung.
- \*\*\*) Nutzlast/Bereifung: Wenn Fz. mit Reifen anderer  
Dimension ausgerüstet ist, muss die Nutzlast der  
maxim. Tragfähigkeit der montierten Reifen ange-  
passt, bezw. reduziert werden.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (I.L.M.F.V.)

- 1) Scheinwerfer: Duplo Lampen mit Abblendkappe werden  
vom Importeur montiert.
- 2) Stoplicht: 15-Watts Glühlampe einbauen.
- 3) Horn: Umschalter einbauen.  
Kühlerfigur: Hintere Spitzen und Kanten abrunden  
Schutzvorrichtung: Je nach Verwendung ist eine  
Vorrichtung hinter dem Führersitz anzubringen  
(Trennwand, Gitter oder dergl.)

Ort und Datum der Typenprüfung

Nachdruck,

Bern, den 1. Juni 1950

Die Typenprüfungskommission

## Typenbescheinigung für Personenwagen

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Austin Motor Co., Birmingham G.B. Marke: AUSTIN  
Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): A 90 "Atlantic" Treibstoff: Benzin  
Cabriolet  
total  
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad) 1370 kg Vord.'achse 700 kg H.'achse 670 kg  
Nutzlast — kg — kg — kg  
Zahl der Sitzplätze: 4 (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) unter Motorhaube, auf rechtem Chassislängs-  
träger, vorn, oben  
Achsenabstand: 2440 mm Spurweite: vorn 1310 mm hinten 1400 mm  
äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,3 m rechts 11,9 m Lenkung: rechts oder links  
Reifendimensionen: vorn 5.50×16" hinten 5.50×16" (Dunlop, Fort)  
Anhängervorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm  
Bodenfreiheit: 190 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: an Zylinderblock, rechts, Mitte, oben  
Hersteller des Motors: Austin Motor Co. Typ: 1 B A 90 Art: Reihenmotor  
Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 87,3125 mm Kolbenhub: 111,12 mm Takt: 4  
Zylinderinhalt zus.: 2661 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 88 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 13,554

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr./mech. .... Wirkend auf 4 Räder (Girling)  
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch ..... Wirkend auf Hinterräder

### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas ..... Abblendsystem: Duplo .....  
Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter Scheinwerfer<sup>1)</sup> .....  
Schlusslicht: 1, komb. .... Stopplicht: 1, komb. .... Nummerbeleuchtung: 1, (Mitte)<sup>2)</sup> .....  
Winker: — ..... System: — ..... Lage: — .....  
Blinker: 4<sup>3)</sup> ..... System: — ..... Lage: 2 vorn, 2 hinten .....  
Warnvorrichtung: 1 Zweiklanghorn mit Umschalter .....

### 6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Cabriolet ..... Hersteller: Austin Motor Co. ....  
\* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — ..... Innenbreite: — ..... Fläche: — .....  
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): ..... 1520 ..... mm  
Gesamtbreite des Fahrzeugs: ..... 1780 ..... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: ..... 4500 ..... mm  
\* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — ..... mm  
Anzahl Türen: 2 .....

Bemerkungen: <sup>1)</sup> 5 Watt-Lampe anfordern, Nebellampe soll mit Standlicht geschaltet sein.  
<sup>2)</sup> Auf genügende Anleuchtung kontrollieren.  
<sup>3)</sup> Vom Importeur werden vorn 2 separate Blinker montiert, hinten wird eine Zweifadenlampe eingesetzt, 15 Watt für Blinklicht, 5 Watt für Schlusslicht.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 11. 5. 19.....

Das Sekretariat:

\* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.