

32) Lastwagen

M A N

22.321 FNL

CH 3900 05

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 29.07.1985 in Bern - ja

Schalldämpfervarianten : 1 Topf, 530x300x250 mm "81 15101 0129" oder "81 15101 0163"  
Auspufftopf horizontal = ad1 / Auspufftopf vertikal = ad2

Lärmdämpfung : Kabinenunterboden mit schalldämmendem Material versehen  
Viscolüfter, 8 Blatt,  $\phi$  720 mm oder 700 mm

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart		
m16, ZF 16 R/S-130	4,03-5,94	83,0	74,0 1650	ab)ac)	<u>Lastwagen</u>		
m13, FULLER RTQ 9513	4,03-5,94	x	74,0 1650	ab)ac)	Marke und Typ	<u>M A N</u>	<u>22,321 FNL</u>
m13, FULLER RTQ 11613	4,03-5,94	x	74,0 1650	ab)ac)	Typenschein-Nr. CH	<u>3900 05</u>	
					Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>	
F	G	H	J	R	Plätze	Total <u>2 od. 3</u>	vorn <u>2 od. 3</u>
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>	
b = bei min-1	k=0,20	bei 1800	min-1 k=0,35	bei 1640 min-1	Nutzlast	<u>je nach Fz.</u> Hubraum <u>11407</u>	
b = bei min-1	k=0,55	bei 1480	min-1 k=0,63	bei 1320 min-1	Gesamtgewicht	<u>19000</u> Steuer-PS <u>58,10</u>	
b = bei min-1	k=0,50	bei 1160	min-1 k=0,55	bei 1000 min-1			
O	O + P						
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe		BOSCH				

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) T. Achse : abhebbare Nachlaufachse mit 10t-Absenkautomatik (ohne Anfahrhilfe).
- \*\* ) Federspeicher : Betriebsdruck über 4-Kreissschutzventil, Notblösedruck über 4-Kreissschutzventil und Druckknopf aus HA-Kreis, mechanische Notlösung: Spindel an Zylinder.
- \*\*\* ) Geräuschdämpfung : Kabinenunterboden mit schall- und hitzedämmendem Material belegt, Viscolüfter  $\varnothing$  700 mm, 8 Blatt.
- + ) Treibstofftank : wahlweise 1/210 lt/ 1/220 lt/ 1/400 lt od. 2/210 lt/ 2/220 lt/Stahlblech.
- ++ ) Reifenvarianten : 12 R 22,5 16 PR Tragkraft (Einzel) 6500 kg, (Zwilling) 11600 kg (8,0 bar), Speed-Index je nach iA, 11 R 22,5 16 PR " 6000 " 10900 " (8,0 bar), G, J, K, L od. M erf. sowie weitere Varianten mit entspr. Speed- und Load-Index möglich.
- +++ ) Achsabstände : 3900, 4100, 4600, 5200, 5600 mm (Vorderachse - Mittelachse), Berechnungspunkt = 506 mm hinter der Antriebsachse.

§) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze, Ausrüstung und Spurkreis- $\varnothing$  sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Bremsen und Anfahrvermögen geprüft mit 22000 kg.

Spezial-Kontrollschildhalterung bei original Stossbalken hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 17.7.84  
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom 17.07.84

21.02.86 - Gar, Gesamtzuggewicht WS

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
32) Lastwagen (Fahrgestell)	M A N	2 2 . 3 2 1 F N L	CH 3900 05

Hersteller	M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, D-8000 München
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "22.321 FNL" Fahrgestellnummer "WFA506....."
Herstellerplakette	rechts, auf Türinnenseite
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
Motorzeichen	"D 2566 MKF" links, vorn seitlich auf Motorblock hinter Kompressor (Plakette)
Importeur	ALFAG, AG für Fahrzeuge, Bernstr. 33, 8952 Schlieren

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	M A N	D 2566 MKF
Federung	Bauart	Reihe / "T"	Takte 4
Lenkung	Treibstoff	D	Lage vorn
Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	Bohrung	125	Hub 155
	Hubraum	11407	Steuer-PS 58,10
	Leistung kW	235	bei min-1 2200
Hilfsbremse	Md-max Nm	1350	bei min-1 1300-1600
Feststellbremse	Entstörung	-	
Dauerbremse	Schalldämpfer	1 Topf 530x300x230 mm	***)
2-Kreis-Kontrolle		Kennzeichen: 81 15101.0129	

Karosserie/Ausrüstung	Frontlenkerkabine / je nach Aufbau	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	laut Waagschein		+++)
Sicherheitsgurten vorn	Geschw. Messer Tachograph	Gewichtsverteilung	je nach Fahrzeug		19000
Unterlegkeil	hinten				22000
Diebstahlsicherung	Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie	6500	10000/6000	22000
Treibstofftank	Scheibenwisch. 3 Blatt	Reifengröße	295/80 R 22,5	295/80 R 22,5	++)
Warnvorrichtung	1/700 lt/Stahlblech +)	Ply/bar	R / 149L	R / 149 L	
	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte	Tragkraft	6500	11600/6500	

Anzahl Plätze	T 2 od. 3 v 2 od. 3	M			
Masse §)	innen	ausen			
Länge		§)	Achsabstand +++)		
Breite		2500	Doppelachse v	h 1350	
Höhe		§)	Spurweite v	m 1820	
Überhang vorn		1500	Spurweite h	2070	
Überhang hinten		§)	Spurkreis ø	18300 / 17800	
Bodenfreiheit	leer 240/220/260		beladen	240/220/260	
	Spurkreis-ø mit Achsabstand	4600	gemessen		

  

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	48000		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	84 - 127		km/h
gemessen	kn/h bei min-1	Motor	Zapfwelle