

Geräuschemissionen Getriebe		I-A	Vorbefahrt dB/A	Standmessung dB/A	/min	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
m16, ZF 16S		4,03-6,73	83,0	74,0	1650	ab)ac)	Fahrzeugart	<u>Lastwagen</u>		
m 8, ZF 4S GP+WSK		4,03-6,73	x	74,0	1650	ab)ac)	Marke und Typ	<u>M A N 30.331 VF</u>		
m13, FULLER RTO 11613		4,03-5,94	x	74,0	1650	ab)ac)	Typenschein-Nr. CH	<u>3900 19</u>		
							Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>		
F	G	H	J	R			Plätze	Total <u>2 oder 3</u>	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b = bei /min	k = 0,11 bei 2200 /min	k = 0,16 bei 1960 /min					Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>	Hubraum	<u>11961</u>
b = bei /min	k = 0,20 bei 1720 /min	k = 0,28 bei 1480 /min					Gesamtwegicht	<u>28000</u>	Steuer-PS	<u>60,92</u>
b = bei /min	k = 0,54 bei 1240 /min	k = 1,25 bei 1000 /min								
O	O+P									
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe BOSCH									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreisschutzventil, mech. Notlösung: Spindel an Zylinder.
- **) 2-Kreiskontrolle : hydr. Teil: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe, Druckluftteil: Doppelmanometer und Kontrolllampe.
- +) Geräuschdämpfung : Viscolüfter 8 Blatt, ø 700 mm; Kabinenunterboden mit Lärmdämmmatte ausgekleidet; Lärmdämmschürzen (800x500mm) in Radkastenöffnungen; Motorrückwand mit Lärmdämmmatte ausgekleidet; Motorwanne (750x570x400mm) unten und seitwärts, Getriebewanne (1140x650x260mm) unten und seitwärts mit 30 mm Dämpfungsmatte und Alufolie ausgekleidet.
- ++) Reifenvarianten : 12 R 22,5, 16 PR, Tragkraft pro Achse v = 6500 kg, h = 11600 kg (8,00)
 13 R 22,5, 18 PR, " 7500 " 13000 " (8,50) Speed-Index je nach iA,
 12.00 R 20, 18 PR, " 7500 " 13000 " (8,50) von F - M
 13/80 R 20, 18 PR, " 7300 " 13000 " (7,75)
 (sowie weitere Varianten in Übereinstimmung mit Art. 13/1 BAV)
- +++) Achsabstand : mit Genehmigung des Herstellers möglich von 4025 - 5775 mm
- x) Breite : 2300 oder 2500 mm
- xx) Garantie VA : Breite 2300 = 6000 kg, Breite 2500 mm = 7500 kg
- §) Maße, Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Spurkreis-ø und Karosserieform sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Markierlichter auf Kabinendach müssen ausser Betrieb gesetzt werden. Radmutterabdeckung bei Vorderachse erforderlich
- §§) Retriebsbremse : auf Wunsch mit Antiblockiersystem lieferbar. Abschaltedruck 8,1 bar.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (bei Fahrzeugbreite 2500 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 7.4.86

Ersetzt Typenschein vom 29.10.86

Eidg. Typenprüfstelle

Sta/lin

02.09.87 - Schalldämpfer SW

Fahrzeugart 32) Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke M A N	Typ 30.331 VF (8x4)	Typenschein-Nummer CH 3900 19
--	----------------------	------------------------	----------------------------------

Hersteller	M A N Nutzfahrzeuge GmbH, Dachauerstr. 667, D-8000 München 50
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "30.331 VF"
	Fahrgestellnummer "WMA512....."
Herstellerplakette	rechts, an Türinnenseite
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
Motor kennzeichen	"D 2866 LFZ" links, vorn seitlich auf Block hinter Kompressor (Plakette)
Importeur	ALFAG AG für Fahrzeuge, Bernstr. 33, 8952 Schlieren

Fahrgestell	4 / 12	Motor	M A N	Typ	D 2866 LFZ
Anzahl Achsen/Reifen	Blattfedern, v= Stossdämpfer	Marke	Reihe-Turbo	Takte	4
Federung	Kugelmutter, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	auf Doppelachse hinten	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	Druckluft (Breite 2300: VA=Druckluft-hydraul.)	Kühlung	128	Hub	155
Betriebsbremse (§§)	2-Kreis, Trommeln, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf alle Räder	Bohrung	11961	Steuer-PS	60,92
	Federspeicher, abstufbar, Trommeln, wirkend auf Doppelachse hinten	Hubraum	243	bei /min	2200
Hilfsbremse)	elektr. od. hydr. Wirbelbremse	Ld-max. Nm	1350	bei /min	1300
Feststellbremse	**	Schalldämpfer	1 Topf 580x298x248 mm +)		
	Dauerbremse	"MAN 81.15101.0186" od. "MAN 81.15101.0201"			
2-Kreis-Kontrolle	**	(Topf vertikal und horizontal)			

Karosserie/Ausrüstung	§)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	§)		
Sicherheitsgurten vorn	hinten	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	2/400x200x230 mm	Rückspiegel	links + rechts		
Diebstahlsicherung		Fabrikgarantie	xx)	2x10000	32000
Treibstofftank	1/220 od. 300 od. 400 l/Stahl	Reifen gröss	11 R 22,5	11 R 22,5	++)
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 04	Ply/bar	16 / 8,0	16 / 8,0	
Anzahl Plätze §)	T 2 od. 3 v	Tragkraft	2x6000	2x10900	
	M	für Vmax	100		
Masse §)	innen	Felgen	8,25x22,5	8,25x22,5	
	aussern				mech. Getriebe
Länge		Achsabstand	+++)		autom. Getriebe
Breite	x)	Doppelachse	v 1500	h 1350	
Hohe		Spurweite	v 1970	- 2160	
Überhang vorn	1500	Spurweite	h 1720	- 1804	
Überhang hinten		Spurkreis O	t	r	
Bodenfreiheit	leer 300/350	beladen	280/330		
		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		60000	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
		Gepufte Anhängelast			
		Garantierte Dachlast			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	65-130		km/h
		gemessen	km/h bei /min	Motor	Zapfwelle