

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw. Motoreinachser		B U C H E R		K 3 MAG 1040		1962	3'9 0 0-A
Merkmale "K 3" auf Hersteller-Plakette, auf Schalttraverse							
				Betriebsstoff		Benzin	
						Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik, BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		oben auf Getriebegehäuse + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette					
Motor-Typ		1040 SRL					
Lage des Motors		hinten		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt		391 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takete		4		Getriebeart		mechanisch	
				Sellw./Spill		Länge 1'700	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge		3		Zughaken Steckmagel	
Antrieb auf beide Räder		Geschw. 1. Gang		3,4		Spur V. 460	
Anzahl Achsen		1		Geschw. dir. Gang		12,5	
Anzahl Reifen		2		Differentialsperre		Wendekreis	
						Radstand	
						Überhang H.	
Fussbremse							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf beide Räder, feststellbar					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer						185	
Nutzlast						Bereifung	
Gesamtgew.						vorn	
Fabrikgarant.						hinten	
						Innenmasse in mm	
						Länge	
						Breite	
						Höhe	
						Höhe seitl.	
						Überhang H.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung		Holmen		Motor-Marke		M A G	
Bohrung		82		Hub		74	
						Brems-PS 9,0	
						Steuer-PS 1,99	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		(vorn		Mitte		hinten)	
Soziussitz						Stehplätze	
						Seitenwagen	

Scheinw. Marke		Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 90
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ HELLA	∅ 40
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss)	∅ 74
	1/ nach hinten (rot)	∅ 74
Kontrollschildbeleuchtung		Geschwindigkeitsmesser
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	6 Volt / Schwunglichtmagnet	18 W
Lärmmessung	80-81 dB bei	3'000 U/min Reglerdrehzahl

Bemerkungen und Ausnahmen

Geschwindigkeit: 12,5km/h bei 3'000 U/min vom Motor = 722 U/min an Vorderzapfwelle.

Plombierung: Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7., Ziff. 3.).

* Bereifung: Auf Wunsch 5.00-12

Auf Wunsch mit Sitzwagen lieferbar

Ort und Datum der Typenprüfung

Niederweningen, 5. u. 6.6.62.

Die Typenprüfungskommission