

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Landw. Motoreinachsler mit 1-Achsanhänger		B U C H E R		K 3	MAG 1040	Jahr	Nr.		
				Anhänger KT	857	1962	3'9 0 0-B		
Merkmale "K3" auf Hersteller-Plakette, auf Schalttraverse									
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl.	1		
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		oben, auf Getriebegehäuse + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette							
Motor-Typ		1 0 4 0	SRL						
Lage des Motors		vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt		391 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte		4	Getriebeart		mechanisch	Sellw./Spill	Länge		
Kühlung		Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		3	Zughaken	Stecknagel	Breite	
Antrieb		Front	Geschw. 1. Gang		3,4	Spur V.	460	Höhe	
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang		12,5	Spur H.	1'250	Radstand	3'230
Anzahl Reifen		4	Differentialsperre			Wendekreis	8,30	Überhang H.	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Anhängerräder, feststellbar							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Vorderräder, feststellbar							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer					Dimension	4.00-12	5.00-15	Länge	
Nutzlast					Pneu-Tragk.	230	365	Breite	
Gesamtgew.						2 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.		Nutzlast		800				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung		Holmen			Motor-Marke	M A G		Brems-PS	9,0
Bohrung		82			Hub	74		Steuer-PS	1,99
Karosserie-Form									
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

Fernlicht			Fahrtrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ HELLA	∅ 90	
Standlicht			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ HELLA	∅ 40	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss)	∅ 74	Rückblickspiegel
	1/ nach hinten (rot)	∅ 74	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet	18 W
Lärmmessung	80-81	dB bei 3'000 U/min Reglerdrehzahl	

Bemerkungen und Ausnahmen

Geschwindigkeit: 12,5 km/h bei 3'000 U/min vom Motor = 722 U/min an der Vorderzapfwelle.

Plombierung: Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61. Art. 7, Ziff. 3).

Anhänger: Typ: KT 857 - Garantierte Nutzlast = 800 kg
Rahmen-Nr.: links, seitlich vorn auf Zentralrahmen vor Stütze + a.Plakette
Ausrüstung: Wird bei Montage der Brücke angebracht und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Deichsellänge = 3'000 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 5. u. 6.6.62.

Die Typenprüfungskommission