

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein-Nr.
Landw. Motoreinachser	B U C H E R	K 5	1962	3*9 0 2-A
Merkmale "K 5" auf Hersteller-Plakette auf Schalttraverse				
Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	1
Hersteller des Fahrgestells	Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	oben auf Getriebegehäuse + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette			
Motor-Typ	1 0 4 0 SRL			
Lage des Motors	hinten	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	391 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	auf beide Räder	Geschw. 1. Gang	3	Spur V.
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	15	Spur H.
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis
Fussbremse				
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf beide Räder, feststellbar			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer			205	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				2 Ply
Fabrikgarant.				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	
Lenkung	Holmen		Motor-Marke	M A G
Bohrung	82		Hub	74
Karosserie-Form				
Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)
Soziussitz				Stehplätze
				Seitenwagen

Scheinw. Marke			Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	2/ HELLA	∅ 90	
Standlichter			
Nebellampe			Schleifenscheibenwischer
Schlusslicht	2/ HELLA	∅ 40	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss)	∅ 74	Rückblickspegel
	1/ nach hinten (rot)	∅ 74	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt /	Schwunglichtmagnet	18 W
Lärmmessung	80-81 dB bei	3'000 U/min	Reglerdrehzahl

Bemerkungen und Ausnahmen

Geschwindigkeit: 15 km/h bei 3'000 U/min vom Motor = 812 U/min der Vorderzapfwelle.

Plombierung: Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 17.7.61 Art. 7, Ziff. 3.).

Auf Wunsch mit Sitzwagen lieferbar.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 5. u. 6.6.62.

Die Typenprüfungskommission