

Art des Fahrzeuges Landw. Motoreinachser m. Triebachsanhänger		Fabrikmarke B U C H E R		Typ K 5 Anhängers 5 K 30		Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3'9 0 2-B								
Merkmale "K 5" auf Hersteller-Plakette auf Schalttraverse															
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 1									
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		oben auf Getriebegehäuse + auf Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette													
Motor-Typ 1 0 4 0		SRL													
Lage des Motors vorn		Motorbremse													
Zyl.-Inhalt 391 cm³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm									
Takts 4		Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge									
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken		Breite									
Antrieb Allrad		Geschw. 1. Gang 3		Spur V. 480 - 700		Höhe									
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 15		Spur H. 950 od. 1'260		Radstand 3'723									
Anzahl Reifen 4 od. 6		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 10,0		Überhang H.									
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Anhängerräder, feststellbar															
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf beide Vorderräder, feststellbar															
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer								Dimension		5.00-12		5.00-12		Länge	
Nutzlast								Pneu-Tragk.		160		500		Breite	
Gesamtgew.										2 Ply		6 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.		Nutzlast		1'000										Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen				Überhang H.			
Lenkung: Holmen				Motor-Marke M A G				Brems-PS 9,0							
Bohrung 82				Hub 74				Steuer-PS 1,99							
Karosserie-Form															
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze							
Sozlussitz								Seltenwagen							

Scheinw. Marke	Fahrrichtungsanzeiger		
Abblendsystem	2/ HELLA	Ø 90	
Standlichter			
Nebellampe	Scheibenwischer		
Schlusslicht	2/ HELLA	Ø 40	Warnvorrichtung Ballonhupe
Rückstrahler	1/ nach vorn (weiss)	Ø 74	Rückblickspegel
	1/ nach hinten (rot)	Ø 74	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet	18 W
Lärmmessung	80-81 dB bei	3'000 U/min	Reglerdrehzahl

Bemerkungen und Ausnahmen

Geschwindigkeit: 15 km/h bei 3'000 U/min vom Motor = 812 U/min der Vorderzapfwelle.

Plombierung: Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61 Art. 7, Ziff.3).

Anhänger: Typ: 5 K 30 Garantierte Nutzlast 1'000 kg.
Rahmen-Nr.: Links seitlich vorn auf Zentralrahmen vor Tragrolle.

Ausrüstung: V = 2 Rückstrahler (weiss) Ø 74 mm
2 Dreieckrückstrahler (rot) 15 cm Seitenlänge

Reifen = einfach oder doppelt

Deichsellänge = 3'400 mm

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 5. u. 6.6.62.

Die Typenprüfungskommission