

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.
Landw. Traktor	BUCHER			B 1700		1962	3'903
Merkmale "B 1700" auf Hersteller-Plakette vor Lenksäule							
Ab Chassis-Nr. 3'772			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, hinten auf Getriebekasten, neben Zughakenbefestigung + a. Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn auf Block + auf Plakette					
Motor-Typ		1,7 Liter					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		1'680 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		4 Getriebeart mechanisch		Selw./Spill		Länge 2'780	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 6		Zughaken Stecknagel	
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 1,73		Spur V. 1'320/1'420	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 20		Spur H. 1'320/1'420	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 5,35/5,50	
Fussbremse		mechanisch, Scheibenbremsen, auf Ritzelwelle + Einzelradbremse (separate Pedale)					
Handbremse		mechanisch, Scheibenbremsen, auf Ritzelwelle					
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung	
Leer		495 885		1'380		vorn hinten	
Nutzlast						Dimension 6.00-16 10-28 AS *)	
Gesamtgew.						Pneu-Tragk. 525 800	
Fabrikgarant.						4 Ply 4 Ply	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		O P E L	
Bohrung		85		Hub		74	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1 + 2 a. Kotflügel (vorn		Mitte hinten . )		Stehplätze	
Soziussitz						Seitenwagen	

Scheinw. Marke	Fahrrihtungsanzeiger
Abblendsystem 2/ Duplo (Dauerabblendung)	
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ JOKON ES 4 $\emptyset$ 75	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat an Kotflügel $\emptyset$ 75	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser Betriebsstundenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 82 dB bei 2'000 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

Geschwindigkeit: 20 km/h bei 2'000 U/min vom Motor = 610 an der Zapfwelle.

Plombierung: Anschlagschraube am vorderen Schwenkhebel des Gasgestänges gesichert und plombiert. (BRB 18.7.61. Art. 7, Ziff.3).

\*) Bereifung: Auf Wunsch hinten 8 - 32 oder 10 - 24.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 5. u. 6.6.62.

Die Typenprüfungskommission