

Art des Fahrzeuges *)		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Landw.Motoreinachsler mit Arbeitsgerät		BUCHER		M H 5 - Heumeister		jahr	Nr.
						1962	3' 9 0 5
Merkmale "M H 5" auf Hersteller-Plakette, auf Schalttraverse							
				Betriebsstoff		Benzin	
						Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		Maschinenfabrik BUCHER-GUYER, Niederweningen ZH					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, auf Getriebegehäuse + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Ventilatorgehäuse, angenietete Plakette					
Motor-Typ		1 0 2 2 SRB					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		218 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm	
Takte		2		Getriebeart mechanisch		Länge 2'870	
Kühlung Luft(Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 2		Sellw./Spill		Breite 2'020	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 4,9		Spur V. 500 - 700		Höhe 1'130	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 15,2		Spur H. 1'500	
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Radstand 1'660	
Fussbremse *)				Wendekreis 6,85		Überhang H.	
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, feststellbar					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
leer						365	
Nutzlast						Bereifung	
Gesamtgew.						vorn	
Fabrikgarant.						hinten	
						Innenmasse in mm	
						Länge	
						Breite	
						Höhe	
						Höhe seitl.	
						Überhang H.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen	
Lenkung:		Hebel auf V'Räder + Holmen		Motor-Marke		M A G	
Bohrung		68		Hub		60	
Karosserie-Form		Heuwender					
Zahl der Plätze: Total		*)		(vorn		Mitte hinten )	
Soziussitz		Seltenwagen					
						Brems-PS 6 - 7	
						Steuer-PS 1,11	
						Stehplätze	

\*)

Scheinw. Marke	Fahrriehtungsanzeiger		
Abblendsystem	2/ HELLA	Ø 90	
Standlichter			
Nebellampe	Scheibenwischer		
Schlusslicht	Warnvorrichtung		Ballonhupe
Rückstrahler	2/ nach vorn (weiss)	Ø 52 mm	Rückblickspegel
	2/ nach hinten (rot)	Ø 52 mm	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	Schwunglichtmagnet 18 W	
Lärmmessung	79 dB bei	3'500 t/min (Betriebsdrehzahl)	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

Geschwindigkeit: 15,2 km/h bei 3'500 U/min

Plombierung: Plombe nicht notwendig, da Geschwindigkeit auch bei Höchstdrehzahl von 5'000 U/min, 20 km/h nicht übersteigt.

Schutzvorrichtung: Beidseitig der Raupenzinggen unerlässlich.

\*) Art des Fahrzeuges: Kann auch als "Landw.-Kombinationsfahrzeug" immatrikuliert werden, wenn eine Sitzgelegenheit vorhanden ist.

In diesem Fall muss das Fahrzeug wie folgt ausgerüstet sein:

2. Bremse und zusätzliche Stand- und Schlusslichter.

Der Abstand Rücklehne Sitz, bis vorderste Fahrzeugteile, darf 3 m nicht überschreiten.

Ort und Datum der Typenprüfung Niederweningen, 5./6.6.62

Die Typenprüfungskommission