

Art des Fahrzeuges Traktor *) mit Allradantrieb	Fabrikmarke S A V I E M	Typ T L 2 3	Modell- jahr 1962	Typenschein Nr. 3' 9 0 9 - A
Merkmale "TL 23" auf Hersteller-Plakette rechts seitlich auf Längsträger über Hinterachse				
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	SAVIEM, Suresnes (F) - Importeur Gebr. Grell AG, Rheinfelden (AG)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich auf Längsträger hinten + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten am Block			
Motor-Typ	FULGUR 4 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruck, HALLER	
Zyl.-Inhalt	4'561 cm³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x4 = 8	Zughaken gefedert
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'620
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	46-52	Spur H. 1'620
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorn + hinten	Wendekreis 10,30/10,00	
Fussbremse	Druckluft, Einkreis, Innenbacken, auf alle Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Kardanwelle (Anschluss f. Anhängerbremsung)			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	je nach Ausrüstung			Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				14 Ply
Fabrikgarant.	2'450	2'550	5'000	Tractor Grip
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	24'000 +)			Anzahl Türen
Lenkung: Lage	rechts - Allradlenkung			Motor-Marke
Bohrung	110			Hub
Karosserie-Form				120
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten )
				Stehplätze
				Überhang H. (100 SAE
				Brems-PS 90 DIN
				Steuer-PS 23,23
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.

§)

Fernlicht	2/ CIBIE	114	Fahrleistungsanzeiger / Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo symmetrisch		V = separat neben Fernlichter (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ pneumatisch
Schlusslicht			Warnvorrichtung 1/ pneumatisch (1-Klang)
Rückstrahler			Rückblickspiegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24	Volt	(4 x 6 V)
Lärmmessung	86	dB bei	2'150 U/min

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Dieser Fahrzeugtyp ist als Sattelschlepper nicht geeignet, da Distanz Sitz-Rückwand bis Hinterachse sehr kurz und Satteldruck sehr gering.
- \*\* ) Bereifung: Nach Wunsch.
- + ) Zulässige Anhängelast: 10'000 kg = 2 Einachsanhänger oder 1 Zweiachsanhänger.  
Mit Ausnahmegewilligung für 2 Zweiachsanhänger im Nahverkehr oder für Ausnahme Transporte: 400 % des Leergewichtes des Traktors bis zu einem Gesamtgewicht von 24'000 kg.  
Anfahrvermögen: 17,3 t (Anhänger 12,4 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.- Verzögerung Traktor/Anhänger ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.
- § ) Ausrüstung: Je nach Aufbau verschieden, muss von kantonalen Experten bei der Einzelabnahme kontrolliert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 8.6.62.

Die Typenprüfungskommission