

Art des Fahrzeuges Traktor *) mit Allradantrieb	Fabrikmarke L A T I L	Typ T L 2 3	Modell-jahr 1962	Typenschein Nr. 3' 9 0 9 - B			
Merkmale "TL 23" auf Hersteller-Plakette rechts seitlich auf Längsträger über Hinterachse							
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	LATIL, Suresnes (F) - Importeur Gebr. Grell AG, Rheinfelden (AG)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich auf Längsträger hinten + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten am Block						
Motor-Typ	FULGUR 4 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruck, HALLER				
Zyl-Inhalt	4'561 cm³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter	Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	Länge 4'425			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8	Zughaken gefedert	Breite 1'920			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'620	Höhe je nach Aufbau			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 46-52	Spur H. 1'620	Radstand 2'400			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorn + hinten	Wendekreis 10,30/10,00	Überhang H. 1'070			
Fussbremse	Druckluft, Einkreis, Innenbacken, auf alle Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Kardanwelle (Anschluss f. Anhängerbremse)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	je nach Ausrüstung			Dimension	42-9	42-9	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	2'525	2'525	Breite
Gesamtgew.					14 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	2'450	2'550	5'000		Tractor Grip		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	24'000 +)			Anzahl Türen	2		Überhang H. 100 SAE
Lenkung: Lage	rechts - Allradlenkung			Motor-Marke	LATIL		Brems-PS 90 DIN
Bohrung	110			Hub	120		Steuer-PS 23,23
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze

§)

Fernlicht	2/	CIBIE	114	Fahrrichtungsanzeiger / Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/	Duplo	symmetrisch	V = separat neben Fernlichter (orange)
Standlichter	2/	in	Scheinwerfer	
Nebellampe				Scheibenwischer 2/ pneumatisch
Schlusslicht				Warnvorrichtung 1/ pneumatisch (1-Klang)
Rückstrahler				Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht				Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung				Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	24	Volt	(4 x 6 V)	
Lärmmessung	86	dB bei	2'150 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Dieser Fahrzeugtyp ist als Sattelschlepper nicht geeignet, da Distanz Sitz-Rückwand bis Hinterachse sehr kurz und Satteldruck sehr gering.

**) Bereifung: Nach Wunsch.

+) Zulässige Anhängelast: 10'000 kg = 2 Einachsanhänger oder 1 Zweiachsanhänger.
Mit Ausnahmegewilligung für 2 Zweiachsanhänger im Nahverkehr oder Ausnahme Transporte:
400 % des Leergewichtes des Traktors bis zu einem Gesamtgewicht von 24'000 kg.

Anfahrvermögen: 17,3 t (Anhängen 12,4 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse kann den ganzen Zug in einer solchen Steigung halten.- Verzögerung Traktor/Anhängen ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

§) Ausrüstung: Je nach Aufbau verschieden, muss vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme kontrolliert werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 8.6.62.

Die Typenprüfungskommission