

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Personenwagen	ALFA ROMEO		Giulietta - AR 10129 Berlina t.i.		Jahr	Nr.
					1962	3 9 1 0
Merkmale "Giulietta" Mitte Instrumentenbrett.-"AR 10129" auf Hersteller-Plakette.-"AR" vor Fahr-						
gestell- u. "AR 00129" vor Motor-Nr.-"IGM 2253 OM" Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4						
Hersteller des Fahrgestells ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importeur Alfa Romeo, Lugano						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand						
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Block, beim Oelmesstab						
Motor-Typ AR 00129 - Reihenmotor, stehend, obenliegende Nockenwelle, doppelte Fallstromvergaser						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'290 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Sellw./Spill	Länge	4'106
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	1'555
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	47	Spur V.	Höhe	1'490
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	155	Spur H.	Radstand	2'380
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,40/10,30		Überhang H.	1'000
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	510	480	990	Dimension	155 - 15	155 - 15
Nutzlast	100	250	350	Pneu-Tragk.	395	395
Gesamtgew.	610	730	1'340	Pirelli Cinturato 367		Innenmasse in mm
Fabrikgarant.	5 Personen					Länge
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	4		Breite
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke	ALFA ROMEO		Höhe
Bohrung	74		Hub	75		Höhe seltenl.
Karosserie-Form	Limousine					Überhang H.
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2	Mitte	hinten 3	)	Brems-PS
						Steuer-PS
						6,57
						Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 P 686	+) Fahrrichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich auf Vorderkotflügel	V=komb.m.Standlichter(weiss) (orange)
Standlicht	2/ separat	H= über Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/	elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/	elektrisch(2-Klang)+ Lichttupe +)
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. u. Blinker	Rückblickspegel 1/	innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung nur für normales Schild +)		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Schluss-u. Stoplichter +)		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei	6'200 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Ausrüstung: Der Importeur wechselt Beleuchtungs-Kontrolllampe (grün) auf Kontrolllampe für Fernlicht.

Kontrollschildrahmen: Muss entfernt werden.

Lichttupe: Muss auf Fernlicht leuchten.

Rückfahrlampen: Müssen über Zündschloss und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Lärmdämpfung: 3 Auspufftöpfe: 1/ APP IGM 0289 A S  
2/ 0289 B S  
3/ 0272 C S

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 12.6.62.

Die Typenprüfungskommission