

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	ALFA - ROMEO		<u>2 6 0 0 - Berlina</u> 106.00		Jahr	Nr.	
Merkmale "2600" hinten, rechts über Stosstange.-"AR " vor Chassis-Nr.-"AR 00.600" vor Motor-Nr.							
"IGM 2491 OM"		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgesteils ALFA-ROMEO S.p.A., Milano (I)-Importeur ALFA-ROMEO, Lugano (TI)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Kurbelgehäuse							
Motor-Typ AR.00.600-Reihenmotor, stehend, OHV, mit 2 oberliegenden Nockenwellen u. Doppelvergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'584cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.		Seilw./Spill		Länge 4'700	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 1'700	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 42		Spur V. 1'400		Höhe 1'450	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 175		Spur H. 1'370		Radstand 2'720	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,70/11,75		Überhang H. 1'170	
Fussbremse hydraulisch, m. Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder, (V=Scheiben/H=Innenbacken)++							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	760	650	1'410	Dimension	165-400	165-400	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	540	540	Breite
Gesamtgew.	920	910	1'830		6	Ply	Höhe
Fabrikgarant.		6	Personen	PIRELLI	Cinturato		Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		(148 SAE
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	ALFA-ROMEO		Brems-PS (130 DIN
Bohrung		83		Hub	79,6		Steuer-PS 13,16
Karosserie-Form Limousine (Berlina)							
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte	hinten 3 )		Stehplätze
Soziussitz							Seitenwagen

+) 2 CARELLO E3 P 686	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Scheinw. Marke 4/2 CARELLO E3 PR 1540	Fahrlichtungsanzeiger V= neben Standlichter (weiss)
Abblendsystem 2/ die Aeusseren, Duplo, asymm.	seitlich= auf Vorderkotflügel (orange)
Standlichter 2/ neben Blinker, unter Scheinw.	H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ zw. Blinker u. Rückstrahler	Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Kl.) + Lichthupe
Rückstrahler 2/ unter Schluss- u. Stoplichter	Rückblickspegel 1/ auf Instrumentenbrett
Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung unter Kofferdeckel	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/ neben Kontrollschildbeleuchtung	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 83 dB bei 5'900 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Lärmdämpfung: Fahrzeuge ausgerüstet mit Auspufftöpfe bezeichnet: 1/ APP.IGM 0.325 AS  
 2/ " " 0.325 BS  
 3/ " " 0.325 CS

+) Ausrüstung:

Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht fehlt.-Der Importeur wechselt Beleuchtungs-Kontrolllampe (grün) auf Kontrolllampe für Fernlicht.

Kontrollschild: Original-Rahmen zu klein für Schweizer-Schild.-Muss entfernt werden.

Lichthupe: Muss auf den Fernlicht-Faden umgeschaltet werden.

Rückfahrllampe: Muss über Zündschloss und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Scheibenbremsen auf 4 Räder ab Chassis Nr.801.200 TM Juni 1964

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 12.6.62.

Die Typenprüfungskommission