

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Arbeitskarren *)	D E M A G		V 35 - Mobilkran		1962	3 ' 9 1 4		
Merkmale "V 35 L" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Längsträger								
Ab Fahrgestell-Nr. : 3'070		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells DEMAG-Zug GmbH, Wetter-Ruhr (D)-Importeur Fa. Hans FEHR, Zürich-Dietlikon								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Längsträger über Vorderachse + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links auf Kurbelgehäuse vor Einspritzpumpe + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ AKD 412 Z - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System								
Lage des Motors hinten		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'080 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge	4'600		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	auf Wunsch	Breite	2'170	
Antrieb	vorn	Geschw. 1. Gang	3,2	Spur V.	1'700	Höhe	2'300	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	19,8	Spur H.	1'550	Radstand	1'900	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis	9,15	Überhang H.	960	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Vorderräder								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder.								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	1'994	3'686	5'680	Dimension	7.00-20	7.00-12	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'575	2'115	Breite	
Gesamtgew.					extra HD	extra	Höhe	
Fabrikgarant.	6'300	4'230	6'500		doppelt		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		links - Hinterachslenkung		Motor-Marke	MWM	Brems-PS	31 DIN	
Bohrung		105		Hub	120	Steuer-PS	10,58	
Karosserie-Form		Kran						
Zahl der Plätze: Total		± 2		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 20.6.62.

Die Typenprüfungskommission

\*) Art des Fahrzeuges:

Abstand Rücklehne Fahrerplatz-vordersten Fahrzeug-Punkt = 3'650 mm. Muss nicht als Ausnahme-Fahrzeug eingeteilt werden, da der vordere Überhang infolge der vorne angebrachten Spiegel nicht nachteilig ist (Schreiben EJD vom 16.2.62. -Blaues Kontrollschild. Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen wird der Ausleger ganz nach hinten eingezogen und mit Kette fixiert.

\*\*) Markierlichter: Kombiniert mit Blinker (Zweifadenlampe) weiss.

Bemerkungen und Ausnahmen

Fernlicht	2 / HELIA TE 1.1510.04/K.1'023	Fahrlichtungsanzeiger 4 / Blinker mit Kontrolllampe (weiss)
Abblendlicht	2 / Duplo	V = neben Scheinwerfer H = komb.m.Schluss- u. Stoplichter (orange)
Standlicht	2 / in den Scheinwerfern **)	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2 / komb.m.Stopl. + Blinker K.13.366 Warnvorrichtung 1 / elektrisch (1-Klang)	
Rückstrahler	2 / separat, unter Schlussl. K.11.298 Rückblickspegel 2 / auf Auslegerkopf	
Stoplicht	2 / komb.m.Schlussl. + Blinker	Geschwindigkeitssensor
Kontrollschildebeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83-84 db bei 2'200 U/min	