

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Landw. Traktor	Z E T O R	3 0 1 1	1962	3 ' 9 1 5

Merkmale "ZETOR Diesel 3011" seitlich auf Motorhaube, -"3011" auf Hersteller-Plakette, auf Verschalung, beim Handbremshebel Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3

Hersteller des Fahrgestells ZKL (ZETOR), BRNO-MOTOKOV, PRAHA (CS) - Importeur ECOSA-Import AG, Locarno

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Getriebelock, b. Bremspedal (nicht auf Plakette ablesen)

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich oben auf Zylinderblock, über Dynamo + auf Plakette

Motor-Typ 3 0 0 1 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung

Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	2'340 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 3'016
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 5=10	Zughaken Stecknagel	Breite 1'642
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 1,12	Spur V. 1'275-1'750	Höhe 1'530
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang *) 20	Spur H. 1'275-1'800	Radstand 1'930
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 7.00/6.70	Überhang H.

Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf beide Hinterräder

Handbremse mechanisch, Aussenband, auf Differentialwelle

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer			1'480	Dimension	6.00-16	11-28		Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	690	1'000		Breite
Gesamtgew.					6	Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tractor			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			Überhang H.

Lenkung: Lage	Mitte	Motor-Marke	ZETOR	Brems-PS	30
Bohrung	95	Hub	110	Steuer-PS	11,91

Karosserie-Form						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ AUTOPAL NL 7600	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlicht	2/ in den Scheinwerfern	
Nebellampe		Schelbenwischer
Schlusslicht	2/ komb. mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlussl. ϕ 75 mm	Rückblicksiegel
Stoplicht	2/ neben Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt (2 x 6 V)	
Lärmmessung	85 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'600 U/min am Motor bzw. 435 U/min an der Zapfwelle.

Regler: Gasgestänge bei eingerücktem 5. Gang durch Sperrklinke begrenzt (eingerückt stromlos).

Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube mit Sperrklinken-Gehäuse gemeinsam plombiert.

Rückstrahler: Werden vom Importeur nach Vorschrift angebracht.

Ort und Datum der Typenprüfung

Locarno, 14.6.62.
Zürich, 10.10.62.

Die Typenprüfungskommission