

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.
Sattelschlepper	S K O D A			7 0 6 RTTN-Special			1962	3 ' 9 1 6
Merkmale "706 RTTN" links auf Frontwand. - "706 RTTN-Special" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg auf Sitzunterbau								
Hersteller des Fahrgestells				SKODA, Liaz-MOTOKOV, PRAHA (CS)		Importeur		ECOSA-Import AG, Locarno (TI)
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen auf der hintersten Traverse + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Blockmitte + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Typ 7 0 6 R T - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn			Motorbremse			Staudruckbremse, mechanisch betätigt		
Zyl.-Inhalt		11'781cm ³		Anhängerbremse		Druckluft, Zweileiter, direkt		*) Aussenmasse in mm
Takte		4		Getriebeart		mechanisch		Sellw./Spill
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		5		Zughaken **)
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'927
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		65		Spur H. 1'770
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre		vorhanden		Wendekreis 14,55/14,15
Fussbremse Druckluft, Zweikreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder (Westinghouse)								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Ratschenbremse, Kabelzug/Gestänge, auf Hinterräder								
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten
leer m. Kab.				5'600	Dimension		11,00-20	11,00-20
Nutzlast		je nach Aufbau			Pneu-Tragk.		3'250	3'250
Gesamtgew.				12'450			Multiply	Extra
Fabrikgarant.		4'300	9'150	12'450			doppelt	HD
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 30'000					Anzahl Türen		2 (Kabine)	
Lenkung: Lage links-Front-a. Wunsch: m. hydr. Lenkh.				Motor-Marke		SKODA		Brems-PS 160 DIN
Bohrung				125		Hub		160
Karosserie-Form				geschlossene Kabine				
Zahl der Plätze: Total				4		(vorn 2 Mitte hinten 2)		Stehplätze

+)			6/ Blinker mit Kontrollampe
Fernlicht	2/ AUTOPAL 760044		Fahrlichtungsanzeiger V= separat, über Standlichter(w)
Abblendlicht	2/ Duplo		seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlicht	4/ in den Scheinw.u.separat daneben		H= über Schluss- und Stoplichter (orange)
Nebellampe	werden entfernt		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter		Warnvorrichtung 2/ elektr.(1-K1,) Druckluft(2-K1,)
Rückstrahler	2/ separat a.Kotschützer \varnothing 50		Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter (rot)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
	1/ Arbeitslampe über Zündung u. Rückwärtsgang		
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12V)		
Lärmmessung	87 dB bei 1'900 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anhängerbremse : Muss auf Druckabfall (indirekt) umgebaut werden.
- **) Sattelkupplung : Mit Zulassungszeichen "CH 2 - 626" laut Verfügung EJPD vom 12.11.62.
- +) Ausrüstung : Einzelabnahme.

Ort und Datum der Typenprüfung Locarno, 13.6.62

Die Typenprüfungskommission