

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Motorrad		L A M B R E T T A		T V 1 7 5 - 3.Serie		1962	3 ' 9 1 7		
Merkmale "TV 175" vorn links auf Beinschutz + hinter Sattel.-"175 TV 3" vor Rahmen-Nr.-"175 TV" vor Motor-Nr.-Ab Rahmen-Nr. 500'001.-"IGM 2515 OM" Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1									
Hersteller des Fahrgestells		INNOCENTI, Milano (I) - Importeur Cilo SA, Lausanne							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts auf Rahmen, oberhalb Motor							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts auf Antriebsgehäuse + auf Gehäusedeckel							
Motor-Typ		175 TV, 3. Serie							
Lage des Motors		Mitte Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		175 cm ³ Anhängerbremse					Ausssenmasse in mm		
Takts		2 Getriebeart mechanisch		Seilw./Spill		Länge 2'000			
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 700			
Antrieb Kette auf HR		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 1'070			
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 91-93		Spur H.		Radstand 1'290			
Anzahl Reifen		2 Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.			
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad							
Handbremse		mechanisch, Scheibe, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung vorn hinten		Innenmasse in mm	
leer		45 85		130		Dimension 3.50-10 3.50-10		Länge	
Nutzlast		30 110		140		Pneu-Tragk. 220 220		Breite	
Gesamtgew.		75 195		270		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.								Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke LAMBRETTA		Brems-PS 8,75 CUNA			
Bohrung		62		Hub 58		Steuer-PS 0,892			
Karosserie-Form		Roller							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze			
Sitzbank INNOCENTI mit Halteriemern (630 x 260)									

Fernlicht	1/ INNOCENTI CEV	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	
Standlicht	1/ im Scheinwerfer	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ komb. mit Stoplicht CEV 1130	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ komb. mit Schlusslicht (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h - VEGLIA
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 5'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

Lärmdämpfung: Ansauggeräuschdämpfer INNOCENTI SC 21 - IGM 2105 S
 Auspufftopf APP IGM INNOCENTI SC 21 - IGM 2105 S

Innenseite der Verschalung Ansauggeräuschdämpfer, Schutzblech des Gebläsegehäuses mit Antidrön-Masse versehen.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 26.6.62.

Die Typenprüfungskommission