

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.			
Lieferwagen	R E N A U L T		R.2132 - Estafette 800 Brücke mit Blache		1963	3'9 2 9-B			
Merkmale "R.2132" links, vorn in Kabine, auf Hersteller-Plakette. - "ESTAFETTE 800" Mitte									
Frontwand. - Ab Fabrikations-Nr.		00001 +)	Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells		RENAULT, Billancourt (F) - Importeur RENAULT SA, Regensdorf (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		auf der hinteren Traverse, links im Türrahmen + a. Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		links vorn auf Block, vor dem Zündverteiler, a. angenieteter Plakette							
Motor-Typ		688.01 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		1'108 cm ³ Anhängerbremse			Aussonnmasse in mm				
Takto		4 Getriebeart mech. vollsynchr. Sellw./Spill			Länge 4'100				
Kühlung		Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken			Breite 1'780				
Antrieb		Front Geschw. 1. Gang 20 Spur V. 1'320			Höhe 2'035				
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang 75 Spur H. 1'465			Radstand 2'270				
Anzahl Reifen		4 Differentialsperre Wendekreis 9,25/9,90			Überhang H. 745				
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	*)	Innenmasse in mm
leer		670	360	1'030	Dimension	165-380	165-380	bd. 165-15	Länge 2'384
Nutzlast		320	580	900	Pneu-Tragk.	560	560	560	Breite 1'088/1'595
Gesamtgew.		990	940	1'930		4	Ply	Renforcé	Höhe 1'540
Fabrikgarant.		1'100	1'000	1'930					Höhe seltenl. 608
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		2 + 1 hinten		Überhang H. 650
Lenkung: Lage		links oder rechts-Frontlenker			Motor-Marke		RENAULT		Brems-PS 39 DIN
Bohrung		70			Hub		72		Steuer-PS 5,64
Karosserie-Form		Brücke mit Seitenladen (fest) Blachengestell und Blache							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE E2 154	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= Komb. mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter den Scheinwerf.	H= komb. mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Schalenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schluss- + Stoplichter	Rückblickspegel	2/ seidl. aussen an Kabinenpfosten
Stoplicht	2/ komb. m. Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'500 U/min	**)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Reifentragkraft: Laut Garantie MICHELIN.
- **) Lärmdämpfung: 80 dB.- Auspuffrohr-Ende links zwischen Rädern, mit Joko-Düse.
- +) Fabrikations-Nr.: Auf Plakette bei Hersteller-Plakette.

Ort und Datum der Typenprüfung

Die Typenprüfungskommission