

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Lieferwagen	RENAULT		R.2132 - Estafette 800 Chassis / Kabine		Jahr	Nr.			
Merkmale "R.2132" links, vorn in Kabine, auf Hersteller-Plakette. - "ESTAFETTE 800" Mitte					1963	3'9 2 9-C			
Frontwand. - Ab Fabrikations-Nr. 00001 +)		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	RENAULT, Billancourt (F) - Importeur RENAULT SA, Regensdorf (ZH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	auf der hinteren Traverse, links im Türrahmen + a. Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	links vorn auf Block, vor dem Zündverteiler, a. angenieteteter Plakette								
Motor-Typ	688.01 - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors	vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'108 cm ³	Anhängerbremse				Aussonnmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchr.		Sollw./Spill		Länge	4'100		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite	1'780	
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		20	Spur V.		1'320	Höhe	2'035
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		75	Spur H.		1'465	Radstand	2'270
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		9,25/9,90		Überhang H.	745
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berollung	vorn	hinten	*)	Innonmasse in mm	
leer		***)		Dimension	165-380	165-380	bd. 165-15	Länge	2'384
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	560	560	560	Breite	1'088/1'595
Gesamtgew.			1'930		4	Ply	Renforcé	Höhe	
Fabrikgarant.	1'100	1'000	1'930					Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 hinten			Überhang H.	650
Lenkung: Lage	links oder rechts-Frontlenker			Motor-Marke	RENAULT			Broms-PS	39 DIN
Bohrung	70			Hub	72			Stauer-PS	5,64
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenkerkabine								
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	2	Mitte	hinten)	Stohplätze	

Fernlicht	2/ CIBIE E2 154	Fahrlichtanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter den Scheinwerf.	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Schalenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schluss- + Stoplichter	Rückblickspegel	2/ seidl.aussen an Kabinenpfosten
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichter + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'500 U/min **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Reifen-Tragkraft: Laut Garantie MICHELIN.
- **) Lärmdämpfung: 80 dB.- Auspuffrohr-Ende links zwischen Rädern, mit Joko-Düse.
- ***) Leergewicht auf Hinterachse: Muss ein Mindestgewicht von 360 kg. aufweisen.
- +) Fabrikations-Nr.: Auf Plakette bei Hersteller-Plakette.

Ort und Datum der Typenprüfung Regensburg, 7.11.62.

Die Typenprüfungskommission