

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren *) Ausnahmefahrzeug	Fabrikmarke D E C H E N T R E I T E R	Typ J D 210 - Mährescher	Modell- Jahr 1962	Typenschein Nr. 3 ' 9 3 0
Merkmale "210" rechts vor Antriebsrad, a. Mähwerkverschalung, a. Hersteller-Plakette. -				
"210" rechts u. links	auf Verschalung	Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	J. DECHENTREITER, Bäumenheim (D) - Importeur A. Müller, Bättwil b/ Basel			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Chassis-Längsrohr + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Zylinderblock, beim Einspritzpumpen-Antriebsflansch			
Motor-Typ	Four 99 - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System			
Lage des Motors	vorn, quer	Motorbremse	Variator als Motorbremse **)	
Zyl.-Inhalt	1'622 cm³	Anhängerbremse		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	3,6	Spur V. 1'600
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	Spur H. 1'080
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11,00/11,00	
Fussbremse	mech., Innenbacken, Gestänge a. Antriebsräder (2 Pedale m. Verriegelung) (V. *)			3'550
Handbremse	mech., Innenbacken, Kabelzug, auf Antriebswelle bzw. Antriebsräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	2'160	770	2'930	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				8 Ply
Fabrikgarant.	2'650	950	3'600	Farmer
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Mitte - Hinterradlenkung			Motor-Marke PERKINS
Bohrung	76,2			Hub 88,9
Karosserie-Form	Mährescher			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
				Überhang H.
				Brems-PS 39 DIN
				Steuer-PS 8,26
				Länge 7'400
				Breite 2'500
				Höhe 2'700
				Radstand 2'870
				Überhang H. 1'050
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitenl.
				Überhang H.

Fernlicht	2/ HELIA A NL 57 - 15.675	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo ***	V= neben Scheinwerfer K.12.642 (orange)
Standlicht	2/ in den Scheinwerfern	H= über Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unter Blinker A 3250	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter $\varnothing 70$ mm	Rückblickspiegel 1/ links über Scheinwerfer
Stopplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84-85 dB bei 3'150 U/min - Auspuff nach oben (Kamin)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen und Wegen:

1. Entweder Halnteiler abnehmen (dann vord. Ueberhang 2'600 mm) oder Begleitung durch Vorausfahrzeug.
2. Vorn: Schutzvorrichtung mit 2 Markiertafeln (schwarz/gelb).
Hinten: Stange mit Markiertafeln (schwarz/gelb); dient als Kotschutz.

**) Variator als Motorbremse: Verzögerung 2 m/sec².

***) Abblendlichter: Müssen auf 30 m statt 50 m eingestellt sein, da oberer Scheinwerferrand, bedingt durch Arbeitsgerät, höher als 1,20 m.

Ort und Datum der Typenprüfung Bättwil b/Basel: 12.7.62.

Die Typenprüfungskommission